

1140251 | Foret métaux 001 taillé meulé HSS -Traitement STEAM -DIN1897 -h8 -Extra court -Dépouille conique

Foret performant pour le perçage des métaux résistants et des fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coef de frottement. Fabriqué en France



- Spécial aciers résistants et fontes
- Perçage précis
- Endurant
- Made in France

- Affûtage conventionnel
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°
- Traitement STEAM

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage conventionnel : en dépouille conique. ➡ Simple et robuste pour les usages polyvalents. Permet une bonne précision du trou et une résistance à l'usure.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
11402510100	3221910151775	1	1	26	6		1	10
11402510150	3221910151850	1.5	1.5	32	9		1	10
11402510200	3221910151935	2	2	38	12		1	10
11402510220	3221910151959	2.2	2.2	40	13		1	10
11402510250	3221910152000	2.5	2.5	43	14		1	10
11402510260	3221910152017	2.6	2.6	43	14		1	10
11402510280	3221910152055	2.8	2.8	46	16		1	10
11402510300	3221910152086	3	3	46	16		1	10
11402510310	3221910152093	3.1	3.1	49	18		1	10
11402510320	3221910152116	3.2	3.2	49	18		1	10
11402510330	3221910152130	3.3	3.3	49	18		1	10
11402510350	3221910152154	3.5	3.5	52	20		1	10
11402510380	3221910152208	3.8	3.8	55	22		1	10
11402510400	3221910152239	4	4	55	22		1	10
11402510410	3221910152246	4.1	4.1	55	22		1	10

Foret performant pour le perçage des métaux résistants et des fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coef de frottement. Fabriqué en France

11402510420	3221910152253	4.2	4.2	55	22	1	10
11402510425	3221910152260	4.25	4.25	55	22	1	10
11402510450	3221910152307	4.5	4.5	58	24	1	10
11402510460	3221910152314	4.6	4.6	58	24	1	10
11402510480	3221910152352	4.8	4.8	62	26	1	10
11402510490	3221910152369	4.9	4.9	62	26	1	10
11402510500	3221910152376	5	5	62	26	1	10
11402510510	3221910152383	5.1	5.1	62	26	1	10
11402510520	3221910152406	5.2	5.2	62	26	1	10
11402510550	3221910152444	5.5	5.5	66	28	1	10
11402510600	3221910152529	6	6	66	28	1	10
11402510620	3221910152543	6.2	6.2	70	31	1	10
11402510650	3221910152598	6.5	6.5	70	31	1	10
11402510680	3221910152635	6.8	6.8	74	34	1	10
11402510700	3221910152659	7	7	74	34	1	10
11402510750	3221910152710	7.5	7.5	74	34	1	10
11402510800	3221910152789	8	8	79	37	1	10
11402510850	3221910152826	8.5	8.5	79	37	1	5
11402510900	3221910152888	9	9	84	40	1	5
11402511000	3221910152925	10	10	89	43	1	5
11402511100	3221910152970	11	11	95	47	1	5
11402511200	3221910152994	12	12	102	51	1	5
11402511300	3221910153021	13	13	102	51	1	5