

8140061 | Foret métaux "à gauche" taillé meulé HSS -DIN338 -h8 -Dépouille conique

Foret performant "coupe à gauche" performant pour le perçage intensif des métaux résistants et des fontes. Perçage précis.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Perçage précis
- Usage polyvalent
- Affûtage conventionnel
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage conventionnel : en dépouille conique. ➡ Simple et robuste pour les usages polyvalents. Permet une bonne précision du trou et une résistance à l'usure.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
81400610100	3221910328474	1	1	34	12		1	10
81400610150	3221910328535	1.5	1.5	40	18		1	10
81400610180	3221910328573	1.8	1.8	46	22		1	10
81400610200	3221910879365	2	2	49	24		1	10
81400610250	3221910879372	2.5	2.5	57	30		1	10
81400610300	3221910879389	3	3	61	33		1	10
81400610310	3221910328740	3.1	3.1	65	36		1	10
81400610320	3221910328757	3.2	3.2	65	36		1	10
81400610330	3221910328771	3.3	3.3	65	36		1	10
81400610350	3221910328795	3.5	3.5	70	39		1	10
81400610400	3221910879419	4	4	75	43		1	10
81400610420	3221910328887	4.2	4.2	75	43		1	10
81400610450	3221910328924	4.5	4.5	80	47		1	10
81400610500	3221910879433	5	5	86	52		1	10
81400610520	3221910329037	5.2	5.2	86	52		1	10

Foret performant "coupe à gauche" performant pour le perçage intensif des métaux résistants et des fontes. Perçage précis.

81400610550	3221910879440	5.5	5.5	93	57	1	10
81400610600	3221910879457	6	6	93	57	1	10
81400610620	3221910879471	6.2	6.2	101	63	1	10
81400610650	3221910329198	6.5	6.5	101	63	1	10
81400610680	3221910329242	6.8	6.8	109	69	1	10
81400610700	3221910329266	7	7	109	69	1	10
81400610750	3221910329327	7.5	7.5	109	69	1	10
81400610800	3221910329389	8	8	117	75	1	10
81400610850	3221910329440	8.5	8.5	117	75	1	5
81400610900	3221910329501	9	9	125	81	1	5
81400610950	3221910329563	9.5	9.5	125	81	1	5
81400611000	3221910329624	10	10	133	87	1	5
81400611100	3221910879495	11	11	142	94	1	5
81400611200	3221910329839	12	12	151	101	1	5