

Foret haute performance pour le perçage profond, hyper rapide et intensif des aciers inoxydables grâce à son substrat au cobalt et sa géométrie. Fabriqué en France.



- Spécial inox et aciers résistants
- Perçages profonds
- Durée de vie supérieure
- Perçage ultra précis
- Made in France

- Auto-centrage de la pointe
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 35°
- Acier rapide 5% Cobalt
- Pointe 135°

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 35° : profil de goujure normal avec un angle d'hélice à 35°. ➡ Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une acuité d'arête plus fine pour des efforts de coupe réduits.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
81404210250	3221910743123	2.5	2.5	95	62		1	10
81404210300	3221910743185	3	3	100	66		1	10
81404210320	3221910743208	3.2	3.2	106	69		1	10
81404210330	3221910743222	3.3	3.3	106	69		1	10
81404210350	3221910743239	3.5	3.5	112	73		1	10
81404210380	3221910743260	3.8	3.8	119	78		1	10
81404210400	3221910743277	4	4	119	78		1	10
81404210420	3221910743291	4.2	4.2	119	78		1	10
81404210450	3221910743321	4.5	4.5	126	82		1	10
81404210500	3221910743369	5	5	132	87		1	10
81404210550	3221910743406	5.5	5.5	139	91		1	10
81404210600	3221910743468	6	6	139	91		1	10
81404210650	3221910743499	6.5	6.5	148	97		1	10



8140421 | Foret métaux CUTINOX L HSS-E5 (cobalt 5%) -DIN 340 -h8 -Long -Pointe en croix

Foret haute performance pour le perçage profond, hyper rapide et intensif des aciers inoxydables grâce à son substrat au cobalt et sa géométrie. Fabriqué en France.

81404210800	3221910743574	8	8	165	109	1	10
81404211000	3221910743659	10	10	184	121	1	5