

Foret haute performance extra long pour les perçages polyvalents et profonds grâce à sa géométrie et son substrat. (Longueur totale : 400). Fabriqué en France.



- Spécial inox et aciers résistants
- Perçages profonds
- Durée de vie supérieure
- Perçage ultra précis
- Made in France

- Affûtage 1/3 2/3
- Queue cylindrique
- Goujure type S
- Acier rapide 5% Cobalt
- Pointe 130°


Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ⊕ Affûtage 1/3 2/3 : avec amincissement et témoin. ↗ Limite les efforts de coupe tout en gardant une bonne robustesse en pointe.
- ⊕ Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ↗ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- ⊕ Goujure type S : goujure profonde. ↗ Adapté au perçage profond et aux matériaux à copeaux difficiles à extraire.
- ⊕ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ↗ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- ⊕ Pointe 130° : angle de pointe à 130° de l'affûtage du foret. ↗ Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	l.u	QTY	PCB
81407210500	3221910755058	5	5	400	300		1	1
81407210550	3221910755102	5.5	5.5	400	300		1	1
81407210600	3221910755157	6	6	400	300		1	1
81407210650	3221910755201	6.5	6.5	400	300		1	1
81407210680	3221910755232	6.8	6.8	400	300		1	1
81407210700	3221910755256	7	7	400	300		1	1
81407210800	3221910755317	8	8	400	300		1	1
81407210850	3221910755324	8.5	8.5	400	300		1	1
81407210900	3221910755331	9	9	400	300		1	1
81407211000	3221910755355	10	10	400	300		1	1
81407211100	3221910755379	11	11	400	300		1	1
81407211200	3221910755393	12	12	400	300		1	1
81407211300	3221910755416	13	13	400	300		1	1