

8240501 | Foret métaux à plaquettes carbure rapportée -DIN340 -h8 -5xd -Long

Foret HSS à plaquettes carbure rapportée (5xØ) pour le perçage des aciers et des composites abrasifs, usage polyvalent.



- Spécial matières abrasives
- Usage polyvalent
- Perçages profonds

- Affûtage Carbure rapporté
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°

Machines



Applications

K 1	K 2	N 1.1	N 3.4	O 1	O 2	O 3.1	O 3	P 1	P 2
[K1]- Fontes Malléables	[K2]- Fontes Grises	[N1-1]- Alliage à base d'Aluminium- Série 1000 : Pur	[N3-4]- Alliage à base de Cuivre- Bronze	[O1]- Thermoplastiques	[O2]- Duroplastes	[O3-1]- Plastique- Renforcé fibre de verre (PRV)	[O3]- Plastiques	[P1]-Aciers non alliés	[P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage Carbure rapporté : plaquette carbure brasée et affûtée sur la partie active d'un foret en acier rapide. ➡ Perçage des métaux durs et des matériaux abrasifs. Outil polyvalent associant la résilience de l'HSS à la ténacité du Carbure.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
82405010200	3221910458478	2	2	85	56		1	1
82405010250	3221910458522	2.5	2.5	95	62		1	1
82405010300	3221910458577	3	3	100	66		1	1
82405010320	3221910458591	3.2	3.2	106	69		1	1
82405010330	3221910458607	3.3	3.3	106	69		1	1
82405010350	3221910458621	3.5	3.5	112	73		1	1
82405010400	3221910458676	4	4	119	78		1	1
82405010420	3221910458690	4.2	4.2	119	78		1	1
82405010450	3221910458720	4.5	4.5	126	82		1	1
82405010480	3221910458751	4.8	4.8	132	87		1	1
82405010490	3221910458768	4.9	4.9	132	87		1	1
82405010500	3221910458775	5	5	132	87		1	1
82405010520	3221910458799	5.2	5.2	132	87		1	1
82405010550	3221910458829	5.5	5.5	139	91		1	1
82405010600	3221910458874	6	6	139	91		1	1
82405010650	3221910458928	6.5	6.5	148	97		1	1
82405010700	3221910458980	7	7	156	102		1	1
82405010750	3221910459031	7.5	7.5	156	102		1	1
82405010780	3221910459062	7.8	7.8	165	106		1	1

Foret HSS à plaquettes carbure rapportée (5xØ) pour le perçage des aciers et des composites abrasifs, usage polyvalent.

82405010800	3221910459086	8	8	165	106	1	1
82405010850	3221910459130	8.5	8.5	165	106	1	1
82405010900	3221910459185	9	9	175	115	1	1
82405011000	3221910459208	10	10	184	121	1	1
82405011100	3221910459222	11	11	195	128	1	1
82405011200	3221910459246	12	12	205	134	1	1
82405011300	3221910459260	13	13	205	134	1	1
82405011450	3221910459291	14.5	14.5	220	144	1	1
82405011600	3221910459321	16	16	227	149	1	1
82405011700	3221910459338	17	17	235	154	1	1