

1143432 | Foret métal taillé meulé Shock Serie HSS -Revêtu STEAM -Affûtage spécial -Queue hexagonale TECHNIC (Blister)

Foret HSS à attachement hexagonal pour le perçage rapide, net et sans bavure des tôles d'aciers, d'aluminium, des fontes et des plastiques grâce à son affûtage spécial Crown Tip. Quick change.



- Spécial aciers doux et plastiques
- Perçage sans bavures
- Perçage ultra précis
- Changement d'outil rapide

- Affûtage Crown Tip
- Queue changement rapide
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Spécial machines à choc

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ⊕ Affûtage Crown Tip : avec pointe de centrage et becs en forme de couronne. ↗ Perçage circulaire et sans bavure des tôles minces et des matières plastiques.
- ⊕ Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ↗ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- ⊕ Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ↗ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- ⊕ Acier rapide : Substrat HSS ↗ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- ⊕ ShockSeries Impact : géométrie et matériau spécifiquement étudiés pour l'utilisation sur visseuse à chocs de forte puissance. ↗ Résiste aux couples élevés pour une durée de vie améliorée.

Coffrets



5 forets métal HSS
taillé meulé affûtage
spécial queue
hexagonale 6,35mm
Ø 2 à 6mm



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
11434320100	3221910835705	1	6.35	61	12		1	1
11434320150	3221910835712	1.5	6.35	65	18		1	1
11434320200	3221910835729	2	6.35	68	24		1	1

1143432 | Foret métal taillé meulé Shock Serie HSS -Revêtu STEAM -Affûtage spécial -Queue hexagonale TECHNIC (Blister)

Foret HSS à attachement hexagonal pour le perçage rapide, net et sans bavure des tôles d'aciers, d'aluminium, des fontes et des plastiques grâce à son affûtage spécial Crown Tip. Quick change.

11434320220	3221910835736	2.2	6.35	72	27	1	1
11434320250	3221910835743	2.5	6.35	76	30	1	1
11434320300	3221910024642	3	6.35	80	33	1	1
11434320320	3221910024659	3.2	6.35	84	36	1	1
11434320350	3221910024666	3.5	6.35	89	39	1	1
11434320400	3221910024673	4	6.35	94	43	1	1
11434320420	3221910024680	4.2	6.35	94	43	1	1
11434320450	3221910024697	4.5	6.35	99	47	1	1
11434320500	3221910024703	5	6.35	105	52	1	1
11434320600	3221910024734	6	6.35	112	57	1	1
11434320800	3221910835873	8	6.35	117	75	1	1
11434321000	3221910835880	10	6.35	133	87	1	1