

Foret haute performance pour le perçage profond et de gros diamètres des bétons armés et des matériaux les plus résistants. Perçage rapide et endurant grâce à ses plaquettes multitaillants.




- Spécial béton armé et matériaux durs
- Perçage profond et traversant
- Durée de vie maximale
- Perçage rapide
- Perçage précis
- Queue SDSmax
- Acier haute résistance
- Evacuation poussière +++
- Plaquette 4 taillants



#### Machines



#### Applications



#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + Queue SDSmax : attachement pour marteaux-perforateurs SDSmax (diamètre de queue 18 mm) conforme au label SDSmax, supérieurs à 3 joules. ➡ Transmission maximale de la puissance de frappe pour un travail facile et rapide des matériaux les plus difficiles. Pour outils supérieurs à 12mm.
- + Corps acier haute résistance : Corps conçu à partir d'une nuance d'acier pour traitement thermique permettant une excellente transmission de la puissance et du couple. ➡ Permet une transmission optimale de la puissance et du couple à la tête de l'outil.
- + Grand dégagement de poussière : Corps de l'outil conçu avec un profil de goujures à grand volume pour une extraction aisée des matériaux. ➡ Pour une évacuation optimale et régulière des poussières.
- + Plaquette 4 taillants : Plaquette carbure conçue avec quatre arêtes de coupe, efforts répartis, effet anti coincement. ➡ Permet un perçage des matériaux durs et des fers à béton grâce à ses 4 arêtes.



| Code        | EAN           | Ø  | d2      | L   | I   | I.u | QTY | PCB |
|-------------|---------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10905432000 | 3221910227586 | 20 | SDS MAX | 320 | 200 |     | 1   | 1   |
| 10905432200 | 3221910227593 | 22 | SDS MAX | 320 | 200 |     | 1   | 1   |
| 10905432400 | 3221910227609 | 24 | SDS MAX | 320 | 200 |     | 1   | 1   |
| 10905432500 | 3221910227616 | 25 | SDS MAX | 320 | 200 |     | 1   | 1   |