

Foret pour le perçage en rotation des matériaux type CARRELAGE /GRES grâce à sa concrétion diamants et sa lubrification à l'eau.




- **Lubrification à l'eau**
- **Attachement anti-rotation**
- **Queue hexagonale 6.35mm**
- **Dépôt diamant**
- **Perçage à eau**



Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue hexagonale 6.35mm / Norme DIN 3126 C 6,3 : Caractéristique géométrique respectant les normes dimensionnelles. ➡ Permet un parfait maintien avec les porte-embouts.
- + Dépôt des grains diamants par électrolyse. ➡ Permet le perçage des matériaux résistants.
- + Perçage à eau : s'utilise avec le guide à réservoir d'eau intégré pour refroidir la zone de coupe et protéger les grains diamant. ➡ L'irrigation permanente optimise le perçage et la durée de vie de l'outil.

Coffrets



7 pièces - 4 f. Grès/
carrelage/béton
Ø6-8mm + 1 guide +
2 accessoires

5 pièces -4 forets
carrelage Ø 5 à
10mm + 1 guide

Produits associés



Guide de perçage
FORET DIAMANT à
EAU ESSENTIAL
(Attache plastique)



Foret pour le perçage en rotation des matériaux type CARRELAGE /GRES grâce à sa concrétion diamants et sa lubrification à l'eau.

Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
12000820500	3221912064851	5	6.35	55	30		1	1
12000820600	3221912064868	6	6.35	55	30		1	3
12000820700	3221912064875	7	6.35	55	30		1	1
12000820800	3221912064882	8	6.35	55	30		1	3
12000821000	3221912064899	10	6.35	55	30		1	3
12000821200	3221912065001	12	6.35	55	30		1	1
12000822500	3221912065018	25	6.35	55	30		1	1