

1086404 | Foret bois HSS -Affûtage Speed point - Queue à 3 méplats -Gradué SLR TECHNIC (Etui plastique)

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs grâce à son affûtage speed point et son substrat HSS. Graduation SLR pour maîtriser la profondeur. Adapté aux perçages biais.





- Spécial bois durs et terrasses
- Perçage hyper rapide
- Durée de vie maximale
- Percage ultra précis/contrôlable
- Made in France
- Acier rapide
- Queue à 3 méplats
- **Pointe SPEED-POINT**
- Graduation Laser SLR

Machines

Applications













dur Terrasse

Caractéristiques















Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Nuance d'acier spécialement conçue pour les outils de coupe. Grande ténacité, excellente tenue des arêtes de coupe et résistance à l'usure ♀ Permet une coupe optimale et prolongée des outils dans les bois les plus durs. Durée de vie maximale.
- ♣ Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors.
 ♣ Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation de l'outil dans le mandrin. Spécialement adapté pour trous débouchants.
- → Pointe SPEED-POINT : Affûtage spécial TIVOLY, pour un centrage aisé, une attaque et une sortie sans éclats. Permet des perçages hyper rapides et en biais sans guide ni dérapage.
- → Graduation Laser SLR: graduation laser sur la partie coupante du foret.
 → La graduation laser permet de contrôler votre profondeur de perçage avec le foret en rotation.

Coffrets







5 forets bois speed

6 forets bois speed point Ø 2 à 8mm

8 forets bois speed



Code	EAN	Ø	d2	L		l.u	QTY	PCB
10864040200	3221912030030	2	2	49	24		1	3
10864040250	3221912030108	2.5	2.5	49	24		1	3
10864040300	3221912030078	3	3	61	33		1	3
10864040400	3221912030375	4	4	75	43		1	3
10864040500	3221912030382	5	5	86	52		1	3
10864040600	3221912030399	6	6	93	57		1	3
10864040700	3221912030405	7	7	109	69		1	1



1086404 | Foret bois HSS -Affûtage Speed point - Queue à 3 méplats -Gradué SLR TECHNIC (Etui plastique)

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs grâce à son affûtage speed point et son substrat HSS. Graduation SLR pour maîtriser la profondeur. Adapté aux perçages biais.

10864040800	3221912030412	8	8	117	75	1	1
10864040900	3221912030429	9	9	125	81	1	1
10864041000	3221912030436	10	10	133	87	1	1
10864041200	3221912030443	12	12	151	101	1	1