

1144822 | Foret conique étagé HSS - Revêtu TiAlN - goujures Hélicoïdales - Pointe en croix - Queue Hexa Shock serie PREMIUM (Blister Box)


Foret conique étagé HSS -Revêtu TiAlN -TivolyNorm -Hélicoïdal -Pointe en croix
-Queue hexagonale shock serie



- Spécial tôles fines en aciers résistants
- Durée de vie maximale
- Perçage hyper rapide
- Transmission maximale du couple
- Changement d'outil rapide
- Auto-centrage de la pointe
- Queue changement rapide
- Acier rapide
- Revêtement TiAlN
- Spécial machines à choc



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Revêtement TiAlN : base TiAlN, épaisseur 2/4µm, dureté 3000HV, coef de frottement 0,4, tenue à chaud 900°C. Protège de l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. ➡ Permet d'accroître la durée de vie. Diminue les efforts de coupe grâce à une protection de l'arête de coupe et un meilleur glissement du copeaux. Usages polyvalents.
- + ShockSeries Impact : géométrie et matériau spécifiquement étudiés pour l'utilisation sur visseuse à chocs de forte puissance. ➡ Résiste aux couples élevés pour une durée de vie améliorée.



Code	EAN	Ø	d3	d2	L	I	I3	QTY	PCB
11448220420	3221912398635	20	4	6.35	85	45		1	1
11448220430	3221912398642	30	4	6.35	115	75		1	1