

1603521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -M MF -DIN374/376 -Forme B (GUN) -6H -Queue passante

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.



■ Taraudage des aciers standards


■ Entrée GUN

■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
1603521012001503221912005977		MF	12	1,5	DIN 374	10,50	100	22	4-4.5	7,00	1	1
1603521012001753221912005984		M	12	1,75	DIN 376	10,25	110	22	4-4.5	7,00	1	1
1603521014001503221912005991		MF	14	1,5	DIN 374	12,50	100	22	4-4.5	9,00	1	1
1603521014002003221912006004		M	14	2	DIN 376	12,00	110	25	4-4.5	9,00	1	1
1603521016002003221912006011		M	16	2	DIN 376	14,00	110	28	4-4.5	9,00	1	1
1603521018002503221912006028		M	18	2,5	DIN 376	15,50	125	32	4-4.5	11,00	1	1
1603521020002503221912006035		M	20	2,5	DIN 376	17,50	140	32	4-4.5	12,00	1	1
1603521024003003221912006042		M	24	3	DIN 376	21,00	160	32	4-4.5	14,50	1	1
1603521027003003221912006059		M	27	3	DIN 376	24,00	160	36	4-4.5	16,00	1	1
1603521030003503221912006066		M	30	3,5	DIN 376	26,50	180	40	4-4.5	18,00	1	1
1603521033003503221912006073		M	33	3,5	DIN 376	26,50	180	40	4-4.5	20,00	1	1
1603521003000503221912044204		M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	11	4-4.5	2,10	1	1

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.

160352100350060 3221912361127	M	3.5	0.6	DIN 371	2,90	56	11	4-4.5	2,10	1	1
160352100450075 3221912361134	M	4.5	0.75	DIN 371	3,75	70	14	4-4.5	2,70	1	1
160352100500080 3221912064592	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	14	4-4.5	2,70	1	1
160352100600100 3221912035141	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	3,40	1	1
160352100700075 3221912361141	M	7	0.75	DIN 371	6,25	80	12	4-4.5	4,30	1	1
160352100800075 3221912281562	M	8	0.75	DIN 371	7,25	80	12	4-4.5	4,90	1	1
160352100800100 3221912169778	M	8	1	DIN 371	7,00	90	18	4-4.5	4,90	1	1
160352100800125 3221912010506	M	8	1.25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	4,90	1	1
160352101000100 3221912045263	MF	10	1	DIN 374	9,00	90	18	4-4.5	5,50	1	1
160352101000125 3221912045270	MF	10	1.25	DIN 374	8,75	100	20	4-4.5	5,50	1	1
160352101000150 3221912010490	M	10	1.5	DIN 376	8,50	100	20	4-4.5	5,50	1	1
160352101100100 3221912232823	MF	11	1	DIN 374	10,00	100	20	4-4.5	6,20	1	1
160352101100125 3221912334947	MF	11	1.25	DIN 374	9,75	100	20	4-4.5	6,20	1	1
160352101100150 3221912361158	M	11	1.5	DIN 376	9,50	100	20	4-4.5	6,20	1	1
160352101200100 3221912183941	MF	12	1	DIN 374	11,00	100	22	4-4.5	7,00	1	1
160352101200125 3221912037084	MF	12	1.25	DIN 374	10,75	100	22	4-4.5	7,00	1	1
160352101300100 3221912146311	MF	13	1	DIN 374	12,00	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101300125 3221912338389	MF	13	1.25	DIN 374	11,75	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101400100 3221912029829	MF	14	1	DIN 374	13,00	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101400125 3221912271198	MF	14	1.25	DIN 374	12,75	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101500150 3221912257413	MF	15	1.5	DIN 374	13,50	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101600125 3221912267528	MF	16	1.25	DIN 374	14,75	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101600150 3221912228437	MF	16	1.5	DIN 374	14,50	100	22	4-4.5	9,00	1	1
160352101800125 3221912361165	MF	18	1.25	DIN 374	16,75	110	25	4-4.5	11,00	1	1
160352101800150 3221912146274	MF	18	1.5	DIN 374	16,50	110	25	4-4.5	11,00	1	1
160352101800200 3221912019165	MF	18	2	DIN 374	16,00	110	25	4-4.5	11,00	1	1
160352102000100 3221912146281	MF	20	1	DIN 374	19,00	125	28	4-4.5	12,00	1	1
160352102000150 3221912191601	MF	20	1.5	DIN 374	18,50	125	25	4-4.5	12,00	1	1
160352102000200 3221912206473	MF	20	2	DIN 374	18,00	125	25	4-4.5	12,00	1	1
160352102200150 3221912146298	MF	22	1.5	DIN 374	20,50	125	25	4-4.5	14,50	1	1
160352102200250 3221912120922	M	22	2.5	DIN 376	19,50	140	32	4-4.5	14,50	1	1
160352102400150 3221912045287	MF	24	1.5	DIN 374	22,50	140	25	4-4.5	14,50	1	1
160352102400200 3221912232762	MF	24	2	DIN 374	22,00	140	25	4-4.5	14,50	1	1
160352102500150 3221912323798	MF	25	1.5	DIN 374	23,50	140	28	4-4.5	14,50	1	1
160352102600150 3221912146342	MF	26	1.5	DIN 374	24,50	140	28	4-4.5	14,50	1	1

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.

160352102700150 3221912326362	MF	27	1.5	DIN 374	25,50	140 28	4-4.5	16,00	1	1
160352102800200 3221912361172	MF	28	2	DIN 374	26,00	140 28	4-4.5	16,00	1	1
160352103000150 3221912164476	MF	30	1.5	DIN 374	28,50	150 32	4-4.5	18,00	1	1
160352103000200 3221912335593	MF	30	2	DIN 374	28,00	150 32	4-4.5	18,00	1	1
160352103200150 3221912146328	MF	32	1.5	DIN 374	30,50	150 28	4-4.5	18,00	1	1
160352103400150 3221912361189	MF	34	1.5	DIN 374	32,50	170 32	4-4.5	22,00	1	1
160352103600150 3221912361196	MF	36	1.5	DIN 374	34,50	170 32	4-4.5	22,00	1	1
160352103600200 3221912355393	MF	36	2	DIN 374	34,00	170 32	4-4.5	22,00	1	1
160352103600400 3221912136848	MF	36	4	DIN 374	32,00	200 45	4-4.5	22,00	1	1
160352103800150 3221912361202	MF	38	1.5	DIN 374	36,50	170 32	4-4.5	22,00	1	1
160352103900400 3221912361219	MF	39	4	DIN 374	35,00	200 45	4-4.5	24,00	1	1
160352104800500 3221912361226	MF	48	5	DIN 374	43,00	250 56	4-4.5	29,00	1	1
160352100400070 3221912284273	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63 12	4-4.5	2,10	1	1
160352100700100 3221912134578	M	7	1	DIN 371	6,00	80 16	4-4.5	4,30	1	1