

## 9606081 | Taraud machine Standard HSSE-PM -M MF -DIN374/376 -Forme B (GUN) -6H -Denture alternée -Queue passante

Taraud (acier fritté) avec denture alternée pour les alliages d'aluminium.  
Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun.  
Queue filante.



■ Spécial aluminium

- Acier fritté ASP
- Denture alternée
- Entrée GUN

### Machines



### Applications



[N]-  
Alliages  
non-  
ferreux

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Acier fritté ASP : issu de la métallurgie des poudres, les ASP offrent une haute teneur en alliages extrêmement homogène, excellents supports pour les revêtements PVD. ➡ Très bonne résistance à la chaleur et à l'écaillage, ils prolongent la durée de vie des outils.
- + Denture alternée : sur le sommet du taraud, une dent sur deux est tronquée pour réduire le contact outil/matière tout en maintenant le guidage. ➡ Permet une excellente répartition des efforts entre les dents, une coupe douce, un excellent état de surface en évitant le collage du copeau.
- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.



| Code            | EAN           | Profil | Ø  | P    | Norme   | Ø perçage | L   | I  | Nb filets (l4) | Carré | QTY | PCB |
|-----------------|---------------|--------|----|------|---------|-----------|-----|----|----------------|-------|-----|-----|
| 960608100600100 | 8420609324840 | M      | 6  | 1    | DIN 376 | 5,00      | 80  | 16 | 4-4.5          | 3,40  | 1   | 1   |
| 960608100800125 | 8420609324871 | M      | 8  | 1,25 | DIN 376 | 6,75      | 90  | 18 | 4-4.5          | 4,90  | 1   | 1   |
| 960608101000150 | 8420609324901 | M      | 10 | 1,5  | DIN 376 | 8,50      | 100 | 20 | 4-4.5          | 5,50  | 1   | 1   |
| 960608101200175 | 8420609324932 | M      | 12 | 1,75 | DIN 376 | 10,25     | 110 | 22 | 4-4.5          | 7,00  | 1   | 1   |
| 960608101400200 | 8420609324956 | M      | 14 | 2    | DIN 376 | 12,00     | 110 | 25 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |
| 960608101600200 | 8420609324970 | M      | 16 | 2    | DIN 376 | 14,00     | 110 | 28 | 4-4.5          | 9,00  | 1   | 1   |