

9622021 | Taraud machine Multi-applications HSS-E5 (cobalt 5%) -Traitement STEAM -UNC UNF -DIN371 -Forme B (GUN) -2B -Conicité arrière -Queue renforcée


Taraud multi applications pour les aciers, aciers inoxydables, fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant. Queue renforcée.




■ Spécial multi applications

- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt
- Queue renforcée
- Traitement STEAM

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Queue renforcée : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. ➡ Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (14)	Carré	QTY	PCB
962202100004400	8420609340499	UNC	N°4	40	DIN 371	2,30	56	11	4-4.5	2,70	1	1
962202100010320	8420609340581	UNF	N°10	32	DIN 371	4,10	70	14	4-4.5	4,90	1	1
962202100005400	8420609340512	UNC	N°5	40	DIN 371	2,60	56	11	4-4.5	2,70	1	1
962202100012280	8420609340604	UNF	N°12	28	DIN 371	4,70	80	17	4-4.5	4,90	1	1
962202100006320	8420609340536	UNC	N°6	32	DIN 371	2,85	56	11	4-4.5	3,00	1	1
962202100140280	8420609340628	UNF	1/4"	28	DIN 371	5,50	80	16	4-4.5	5,50	1	1
962202100008320	8420609340550	UNC	N°8	32	DIN 371	3,50	63	12	4-4.5	3,40	1	1
962202100516240	8420609340666	UNF	5/16"	24	DIN 371	6,90	90	18	4-4.5	6,20	1	1
962202100010240	8420609340574	UNC	N°10	24	DIN 371	3,90	70	14	4-4.5	4,90	1	1
962202100380240	8420609340642	UNF	3/8"	24	DIN 371	8,50	100	18	4-4.5	7,00	1	1

9622021 | Taraud machine Multi-applications HSS-E5 (cobalt 5%) -Traitement STEAM -UNC UNF -DIN371 -Forme B (GUN) -2B -Conicité arrière -Queue renforcée

Taraud multi applications pour les aciers, aciers inoxydables, fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant. Queue renforcée.

962202100012240 8420609340598 UNC N°12 24	DIN 371	4,50	80 14	4-4.5	4,90	1	1
962202100140200 8420609340611 UNC 1/4" 20	DIN 371	5,10	80 16	4-4.5	5,50	1	1
962202100516180 8420609340659 UNC 5/16" 18	DIN 371	6,50	90 18	4-4.5	6,20	1	1
962202100380160 8420609340635 UNC 3/8" 16	DIN 371	7,90	90 18	4-4.5	7,00	1	1