

9612011 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -BSW -DIN 371 -Droit -Queue renforcée

Taraud entrée droite pour les métaux à copeaux courts. Queue renforcée.



■ Taraudage des aciers standards


■ Acier rapide 5% Cobalt

■ Queue renforcée

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Queue renforcée : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. ➡ Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
961201100180400	8420609336294	BSW	1/8"	40	DIN 371	2,55	56	11	2-3	2,70	1	1
961201100532320	8420609336355	BSW	5/32"	32	DIN 371	3,20	63	12	2-3	3,40	1	1
961201100140200	8420609336270	BSW	1/4"	20	DIN 371	5,10	80	16	2-3	5,50	1	1
961201100516180	8420609336331	BSW	5/16"	18	DIN 371	6,50	90	18	2-3	6,20	1	1
961201100380160	8420609336317	BSW	3/8"	16	DIN 371	7,90	90	18	2-3	7,00	1	1