

Aplicación: aceros inoxidables ferríticos



- Especial aceros inoxidables
- Taladrado hiperrápido
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 4 caras
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo N a 35°
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta de 135°

#### Máquinas



#### Aplicaciones



#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Afilado 4 caras: filos de corte reforzados para una mayor estabilidad geométrica. Distribución uniforme del desgaste ➡ Gran estabilidad y excelente precisión. Especialmente adaptada a los taladrados difíciles (acero inoxidable...).
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo N de 35°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 35°. ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite una mayor nitidez de los bordes para reducir las fuerzas de corte.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Punta de 135°: ángulo de la punta de 135° ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.



| Codigo      | EAN           | Ø   | d2/CM | L  | I  | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|-----|-------|----|----|----|-----|-----|
| 11455810100 | 3221912000354 | 1   | 1     | 34 | 12 |    | 1   | 10  |
| 11455810110 | 3221912000361 | 1.1 | 1.1   | 36 | 14 |    | 1   | 10  |
| 11455810120 | 3221912000378 | 1.2 | 1.2   | 38 | 16 |    | 1   | 10  |
| 11455810130 | 3221912000385 | 1.3 | 1.3   | 36 | 16 |    | 1   | 10  |
| 11455810140 | 3221912000392 | 1.4 | 1.4   | 40 | 18 |    | 1   | 10  |
| 11455810150 | 3221912000408 | 1.5 | 1.5   | 40 | 18 |    | 1   | 10  |
| 11455810160 | 3221912000415 | 1.6 | 1.6   | 43 | 20 |    | 1   | 10  |
| 11455810170 | 3221912000422 | 1.7 | 1.7   | 43 | 20 |    | 1   | 10  |
| 11455810180 | 3221912000439 | 1.8 | 1.8   | 46 | 22 |    | 1   | 10  |
| 11455810190 | 3221912000446 | 1.9 | 1.9   | 46 | 22 |    | 1   | 10  |
| 11455810200 | 3221912000453 | 2   | 2     | 49 | 24 |    | 1   | 10  |
| 11455810210 | 3221912000460 | 2.1 | 2.1   | 49 | 24 |    | 1   | 10  |
| 11455810220 | 3221912000477 | 2.2 | 2.2   | 53 | 27 |    | 1   | 10  |

Aplicación: aceros inoxidables ferríticos

|             |               |      |      |     |    |   |    |
|-------------|---------------|------|------|-----|----|---|----|
| 11455810230 | 3221912000484 | 2.3  | 2.3  | 53  | 27 | 1 | 10 |
| 11455810240 | 3221912000491 | 2.4  | 2.4  | 57  | 30 | 1 | 10 |
| 11455810250 | 3221912000507 | 2.5  | 2.5  | 57  | 30 | 1 | 10 |
| 11455810260 | 3221912000514 | 2.6  | 2.6  | 57  | 30 | 1 | 10 |
| 11455810270 | 3221912000521 | 2.7  | 2.7  | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 11455810280 | 3221912000545 | 2.8  | 2.8  | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 11455810290 | 3221912000552 | 2.9  | 2.9  | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 11455810300 | 3221912000569 | 3    | 3    | 61  | 33 | 1 | 10 |
| 11455810310 | 3221912000576 | 3.1  | 3.1  | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 11455810320 | 3221912000583 | 3.2  | 3.2  | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 11455810325 | 3221912000590 | 3.25 | 3.25 | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 11455810330 | 3221912000606 | 3.3  | 3.3  | 65  | 36 | 1 | 10 |
| 11455810340 | 3221912000613 | 3.4  | 3.4  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 11455810350 | 3221912000620 | 3.5  | 3.5  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 11455810360 | 3221912000637 | 3.6  | 3.6  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 11455810370 | 3221912000644 | 3.7  | 3.7  | 70  | 39 | 1 | 10 |
| 11455810380 | 3221912000668 | 3.8  | 3.8  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 11455810390 | 3221912000682 | 3.9  | 3.9  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 11455810400 | 3221912000699 | 4    | 4    | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 11455810410 | 3221912000705 | 4.1  | 4.1  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 11455810420 | 3221912000712 | 4.2  | 4.2  | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 11455810425 | 3221912000729 | 4.25 | 4.25 | 75  | 43 | 1 | 10 |
| 11455810430 | 3221912000736 | 4.3  | 4.3  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 11455810440 | 3221912000743 | 4.4  | 4.4  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 11455810450 | 3221912000750 | 4.5  | 4.5  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 11455810460 | 3221912000767 | 4.6  | 4.6  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 11455810470 | 3221912000774 | 4.7  | 4.7  | 80  | 47 | 1 | 10 |
| 11455810480 | 3221912000798 | 4.8  | 4.8  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810490 | 3221912000804 | 4.9  | 4.9  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810500 | 3221912000811 | 5    | 5    | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810510 | 3221912000828 | 5.1  | 5.1  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810520 | 3221912000835 | 5.2  | 5.2  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810525 | 3221912000842 | 5.25 | 5.25 | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810530 | 3221912000859 | 5.3  | 5.3  | 86  | 52 | 1 | 10 |
| 11455810540 | 3221912000866 | 5.4  | 5.4  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810550 | 3221912000873 | 5.5  | 5.5  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810560 | 3221912000880 | 5.6  | 5.6  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810570 | 3221912000897 | 5.7  | 5.7  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810580 | 3221912000927 | 5.8  | 5.8  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810590 | 3221912000934 | 5.9  | 5.9  | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810600 | 3221912000941 | 6    | 6    | 93  | 57 | 1 | 10 |
| 11455810610 | 3221912000958 | 6.1  | 6.1  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810620 | 3221912000965 | 6.2  | 6.2  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810630 | 3221912000989 | 6.3  | 6.3  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810640 | 3221912000996 | 6.4  | 6.4  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810650 | 3221912001078 | 6.5  | 6.5  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810660 | 3221912001085 | 6.6  | 6.6  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810670 | 3221912001092 | 6.7  | 6.7  | 101 | 63 | 1 | 10 |
| 11455810680 | 3221912001139 | 6.8  | 6.8  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810690 | 3221912001146 | 6.9  | 6.9  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810700 | 3221912001153 | 7    | 7    | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810710 | 3221912001160 | 7.1  | 7.1  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810720 | 3221912001177 | 7.2  | 7.2  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810730 | 3221912001184 | 7.3  | 7.3  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810740 | 3221912001191 | 7.4  | 7.4  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810750 | 3221912001207 | 7.5  | 7.5  | 109 | 69 | 1 | 10 |
| 11455810760 | 3221912001214 | 7.6  | 7.6  | 117 | 75 | 1 | 10 |
| 11455810770 | 3221912001221 | 7.7  | 7.7  | 117 | 75 | 1 | 10 |
| 11455810780 | 3221912001238 | 7.8  | 7.8  | 117 | 75 | 1 | 10 |
| 11455810790 | 3221912001245 | 7.9  | 7.9  | 117 | 75 | 1 | 10 |
| 11455810800 | 3221912000316 | 8    | 8    | 117 | 75 | 1 | 10 |
| 11455810810 | 3221912001252 | 8.1  | 8.1  | 117 | 75 | 1 | 5  |
| 11455810820 | 3221912001269 | 8.2  | 8.2  | 117 | 75 | 1 | 5  |
| 11455810830 | 3221912001276 | 8.3  | 8.3  | 117 | 75 | 1 | 5  |
| 11455810840 | 3221912001283 | 8.4  | 8.4  | 117 | 75 | 1 | 5  |

Aplicación: aceros inoxidables ferríticos

|             |               |      |      |     |     |   |   |
|-------------|---------------|------|------|-----|-----|---|---|
| 11455810850 | 3221912001290 | 8.5  | 8.5  | 117 | 75  | 1 | 5 |
| 11455810860 | 3221912001306 | 8.6  | 8.6  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810870 | 3221912001313 | 8.7  | 8.7  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810880 | 3221912001320 | 8.8  | 8.8  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810890 | 3221912001337 | 8.9  | 8.9  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810900 | 3221912000323 | 9    | 9    | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810910 | 3221912001344 | 9.1  | 9.1  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810920 | 3221912001351 | 9.2  | 9.2  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810930 | 3221912001368 | 9.3  | 9.3  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810940 | 3221912001375 | 9.4  | 9.4  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810950 | 3221912001382 | 9.5  | 9.5  | 125 | 81  | 1 | 5 |
| 11455810960 | 3221912001399 | 9.6  | 9.6  | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455810970 | 3221912001405 | 9.7  | 9.7  | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455810980 | 3221912001412 | 9.8  | 9.8  | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455810990 | 3221912001436 | 9.9  | 9.9  | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455811000 | 3221912001443 | 10   | 10   | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455811020 | 3221912001450 | 10.2 | 10.2 | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455811050 | 3221912001467 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87  | 1 | 5 |
| 11455811100 | 3221912001474 | 11   | 11   | 142 | 94  | 1 | 5 |
| 11455811150 | 3221912001481 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94  | 1 | 5 |
| 11455811200 | 3221912001498 | 12   | 12   | 151 | 101 | 1 | 5 |
| 11455811250 | 3221912001504 | 12.5 | 12.5 | 151 | 101 | 1 | 5 |
| 11455811300 | 3221912001511 | 13   | 13   | 151 | 101 | 1 | 5 |