

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aluminio



- Especial aceros y aluminios
- Taladrados profundos
- Vida útil superior
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Afilado 1/3 2/3
- mango cilíndrico.
- Hélice tipo S
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Punta 130°

## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Afilado 1/3 2/3: con adelgazamiento del núcleo y guía. ➡ Limita los esfuerzos de corte y mantiene una buena resistencia en la punta.
- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Hélice tipo S: hélice profunda. ➡ Adecuado para taladrados profundos y materiales de viruta difícil de extraer.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



| Codigo      | EAN           | Ø   | d2/CM | L   | I  | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|-----|-------|-----|----|----|-----|-----|
| 81404410200 | 3221910745783 | 2   | 2     | 85  | 56 |    | 1   | 10  |
| 81404410250 | 3221910745837 | 2.5 | 2.5   | 95  | 62 |    | 1   | 10  |
| 81404410280 | 3221910745868 | 2.8 | 2.8   | 100 | 66 |    | 1   | 10  |
| 81404410300 | 3221910745882 | 3   | 3     | 100 | 66 |    | 1   | 10  |
| 81404410320 | 3221910745905 | 3.2 | 3.2   | 106 | 69 |    | 1   | 10  |
| 81404410330 | 3221910745929 | 3.3 | 3.3   | 106 | 69 |    | 1   | 10  |
| 81404410350 | 3221910745943 | 3.5 | 3.5   | 112 | 73 |    | 1   | 10  |
| 81404410380 | 3221910745981 | 3.8 | 3.8   | 119 | 78 |    | 1   | 10  |
| 81404410400 | 3221910746001 | 4   | 4     | 119 | 78 |    | 1   | 10  |
| 81404410410 | 3221910746018 | 4.1 | 4.1   | 119 | 78 |    | 1   | 10  |
| 81404410420 | 3221910746025 | 4.2 | 4.2   | 119 | 78 |    | 1   | 10  |
| 81404410450 | 3221910746063 | 4.5 | 4.5   | 126 | 82 |    | 1   | 10  |
| 81404410480 | 3221910746094 | 4.8 | 4.8   | 132 | 87 |    | 1   | 10  |
| 81404410500 | 3221910746117 | 5   | 5     | 132 | 87 |    | 1   | 10  |
| 81404410520 | 3221910746131 | 5.2 | 5.2   | 132 | 87 |    | 1   | 10  |

Aplicación: Taladrados profundos <7xd en aluminio

|             |               |      |      |     |     |   |    |
|-------------|---------------|------|------|-----|-----|---|----|
| 81404410550 | 3221910746179 | 5.5  | 5.5  | 139 | 91  | 1 | 10 |
| 81404410580 | 3221910746216 | 5.8  | 5.8  | 139 | 91  | 1 | 10 |
| 81404410600 | 3221910746230 | 6    | 6    | 139 | 91  | 1 | 10 |
| 81404410650 | 3221910746292 | 6.5  | 6.5  | 148 | 97  | 1 | 10 |
| 81404410680 | 3221910746339 | 6.8  | 6.8  | 156 | 102 | 1 | 10 |
| 81404410700 | 3221910746353 | 7    | 7    | 156 | 102 | 1 | 10 |
| 81404410750 | 3221910746407 | 7.5  | 7.5  | 156 | 102 | 1 | 10 |
| 81404410800 | 3221910746469 | 8    | 8    | 165 | 109 | 1 | 10 |
| 81404410850 | 3221910746513 | 8.5  | 8.5  | 165 | 109 | 1 | 5  |
| 81404410900 | 3221910746568 | 9    | 9    | 175 | 115 | 1 | 5  |
| 81404410950 | 3221910746599 | 9.5  | 9.5  | 175 | 115 | 1 | 5  |
| 81404411000 | 3221910746643 | 10   | 10   | 184 | 121 | 1 | 5  |
| 81404411050 | 3221910746667 | 10.5 | 10.5 | 184 | 121 | 1 | 5  |
| 81404411100 | 3221910746698 | 11   | 11   | 195 | 128 | 1 | 5  |
| 81404411200 | 3221910746735 | 12   | 12   | 205 | 134 | 1 | 1  |
| 81404411300 | 3221910746797 | 13   | 13   | 205 | 134 | 1 | 1  |