

Aplicación: Aceros semi-duros hasta 700 N/mm<sup>2</sup>



- **Acero rápido**
- **Made in France**
- **mango cilíndrico.**
- **Acero rápido 5 % Cobalto**

#### Máquinas



#### Aplicaciones



#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta. ➡ Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y máquinas herramientas CNC.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



| Codigo      | EAN           | Ø  | d2/CM | L   | l  | lu | QTY | PCB |
|-------------|---------------|----|-------|-----|----|----|-----|-----|
| 81408910300 | 3221910757458 | 3  | 3     | 50  | 10 |    | 1   | 1   |
| 81408910400 | 3221910757465 | 4  | 4     | 52  | 12 |    | 1   | 1   |
| 81408910500 | 3221910757472 | 5  | 5     | 60  | 15 |    | 1   | 1   |
| 81408910600 | 3221910757489 | 6  | 6     | 66  | 20 |    | 1   | 1   |
| 81408910800 | 3221910757496 | 8  | 8     | 79  | 25 |    | 1   | 1   |
| 81408911000 | 3221910757502 | 10 | 10    | 89  | 25 |    | 1   | 1   |
| 81408911200 | 3221910757519 | 12 | 12    | 102 | 30 |    | 1   | 1   |
| 81408911600 | 3221910757526 | 16 | 16    | 115 | 35 |    | 1   | 1   |
| 81408912000 | 3221910757533 | 20 | 20    | 131 | 40 |    | 1   | 1   |