


Aplicación: Aceros blandos hasta 500 N/mm²



■ Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

K 1	K 2	M 1	N 1.1	P 1	P 2	P 3
K1- Fundición maleable	K2- Fundición gris	M1- Aceros inoxidables Austeníticos	N1-1- Aluminio no aleado: serie 1000	P1- Aceros no aleados	P2- Aceros débilmente aleados	P3- Aceros fuertemente aleados

Características



Propiedades y beneficios

+ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
8140831050315	3221910756536	0.5	3.15	25	2.3		1	1
8140831080315	3221910756543	0.8	3.15	25	2.6		1	1
8140831100315	3221910756567	1	3.15	31	3		1	1
8140831125315	3221910756574	1.25	3.15	31	3.3		1	1
8140831160400	3221910756581	1.6	4	35	4.2		1	1
8140831200500	3221910756598	2	5	40	5		1	1
8140831250630	3221910756604	2.5	6.3	45	6.3		1	1
8140831315800	3221910756611	3.15	8	50	8		1	1
81408314001000	3221910756628	4	10	55	10		1	1
81408315001250	3221910756635	5	12.5	63	12.5		1	1
81408316301600	3221910756642	6.3	16	71	16		1	1