

Taladrado de hormigones y materiales de construcción.



- Especial hormigón y ladrillo
- Resistente
- mango adaptable a SDS+
- Plaquita 2 cortes

Máquinas



Aplicaciones



Ladrillo



Bloque de
hormigón



Hormigón

Características



Propiedades y beneficios

- + mango SDS: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) ➡ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un taladrado rápido y sencillo de los materiales más duros.
- + Plaquita de 2 filos: placa de carburo diseñada con dos filos de corte que crean un gran volumen de eliminación ➡ Permite una buena evacuación del polvo y un taladrado rápido.

Estuches



5 brocas SDS+
ranura simple L. 160
mm Ø 6 a 10 mm



14 brocas para
hormigón SDS+ -L.
110 mm -160 mm Ø
4 a 10 mm



Código	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
10912130500	3221910847548	5	SDS +	160	100		1	1
10912130600	3221910847555	6	SDS +	160	100		1	1
10912130700	3221910847562	7	SDS +	160	100		1	1
10912130800	3221910847579	8	SDS +	160	100		1	1
10912131000	3221910847586	10	SDS +	160	100		1	1
10912131200	3221910847593	12	SDS +	160	100		1	1
10912131400	3221910847609	14	SDS +	160	100		1	1