

1093153 | Broca para hormigón 2 cortes SPEEDER2 -L. 610 mm -Punta de centrado -Cuádruple ranura -SDS+ TECHNIC (Gancho SDS colgante)

Broca de alto rendimiento para el taladrado superrápido y precios de hormigones vibrados y piedras, gracias a su cuádruple ranura y su placa con punta de centrado.



- Especial hormigones resistentes y piedras
- Taladrado hiperrápido
- Taladrado profundo y penetrante
- Taladrado preciso
- Vida útil superior
- mango SDS+
- Acero de alta resistencia
- Plaquita multi-cortes
- Punta de centrado

Máquinas



Aplicaciones



Bloque de
hormigón



Hormigón



Piedra

Características



Propiedades y beneficios

- + mango SDS+: enganche para martillos perforadores SDS+ (diámetro del mango 10 mm) conforme a la etiqueta SDS+, hasta una potencia de 3 julios. ➡ Máxima transmisión de la potencia de impacto para un trabajo rápido y sencillo de los materiales más duros. Para herramientas de 4 a 25 mm.
- + Cuerpo de acero de alta resistencia: cuerpo diseñado a partir de un tipo de acero por tratamiento térmico. ➡ Permite una transmisión óptima de la potencia y del par al cabezal de la herramienta.
- + Plaquita multi-cortes: placa de carburo diseñada con múltiples lados o caras que favorecen una buena separación del material ➡ Permite un excelente fraccionamiento de materiales en polvo facilitando su extracción.
- + Punta de centrado: placa de carburo diseñada con una punta de centrado integrada ➡ Permite centrar fácilmente el taladro, especialmente en materiales rugosos. Excelente precisión de taladrado.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	lu	QTY	PCB
10931530800	3221912049353	8	SDS +	600	550		1	1
10931531000	3221912049360	10	SDS +	600	550		1	1
10931531200	3221912049377	12	SDS +	600	550		1	1
10931531400	3221912049384	14	SDS +	600	550		1	1
10931531600	3221912049391	16	SDS +	600	550		1	1
10931531800	3221912049407	18	SDS +	600	550		1	1
10931532000	3221912049414	20	SDS +	600	550		1	1
10931532200	3221912049421	22	SDS +	600	550		1	1
10931532500	3221912049438	25	SDS +	600	550		1	1