

1145724 | Broca para metal HSS Cobalto - mango reducido - Punta escalonada - DIN338 - h8 -Afilado Tivoly Smart Point PREMIUM (Tubo colgante)

Broca de alto rendimiento para taladrado progresivo e intensivo de aceros inoxidables, aluminio, plásticos y composites, madera, adecuada para superficies complejas y para uso en portátiles.



- Taladrado progresivo en la entrada y la salida
- Taladrado sin rebabas
- Permite ampliar los agujeros existentes
- No patina en superficies curvas
- Vibraciones mínimas
- Autocentrado de la punta
- Afilado SMART POINT
- mango reducido
- mango de 3 caras
- Acero rápido 5 % Cobalto



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + mango reducido: diámetro del mango reducido a un diámetro inferior a 12 mm. ➡ Permite montar brocas de gran diámetro en mandriles de 12 mm.
- + mango de 3 caras: mango cilíndrico de 3 caras a 120° para portabrocas de 3 mordazas. ➡ Permite la máxima transmisión del par. Evita la rotación de la broca en el mandril. Especialmente adaptado para orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	l	lu	QTY	PCB
11457241400	3221912375797	14	12	169	108		1	1
11457241500	3221912375827	15	12	169	114		1	1
11457241600	3221912375834	16	12	178	120		1	1
11457241700	3221912375841	17	12	184	125		1	1
11457241800	3221912375858	18	12	191	130		1	1
11457241900	3221912375865	19	12	198	135		1	1
11457242000	3221912375872	20	12	205	140		1	1