




1144822 | Broca ESCALONADA HSS - Recubrimiento TiAlN - Canal Helicoidal - Afilado SPLIT POINT - Mango Hexa Shock serie PREMIUM (Estuche blíster)



- Especial chapas finas de aceros resistentes
- Máxima vida útil
- Taladrado hiperrápido
- Transmisión máxima del par
- Cambio rápido de herramienta
- Autocentrado de la punta
- mango de cambio rápido
- Acero rápido
- Recubrimiento TiAlN
- Para máquinas de impacto



Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Recubrimiento TiAlN: base TiAlN, espesor 2/4 µm, dureza 3000 HV, coeficiente de fricción 0,4, resistencia al calor 900 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en atornilladores de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y mejora la vida útil.



Codigo	EAN	Ø	d3	d2	L	I	I3	Cad	PCB
11448220420	3221912398635	20	4	6.35	85	45		1	1
11448220430	3221912398642	30	4	6.35	115	75		1	1