



- Especial aleaciones refractarias
- Especial para metales difíciles
- Máxima vida útil
- Taladrado ultrapreciso
- Made in France

- Autocentrado de la punta
- Hélice tipo N a 28°
- Acero rápido 8% Cobalto
- Punta de 135°
- Recubrimiento INCOCUT

Aplicaciones

N 1.1	N 1.2	N 1.3	N 1.4.1	N 1.4.2	N 1.4	N 2	S
N1-1- Aluminio no aleado: serie 1000	N1-2- Aleaciones de Aluminio serie 2000	N1-3- Aleaciones de Aluminio serie 3000	N1-4-1- Aleaciones de Aluminio 0,5%	N1-4-2- Aleaciones de Aluminio 5%	N1-4- Aleaciones de Aluminio serie 4000	N2- Aleaciones de magnesio	S- Aleaciones super refractarias

Características



Propiedades y beneficios

- + Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca. ➡ Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
- + Hélice tipo N de 28° : perfil de hélice normal con un ángulo de 28°. ➡ Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general
- + Punta de 135°: ángulo de la punta de 135° ➡ Apta para materiales resistentes y difíciles. Permite tener una arista de corte más corta y resistente y mejora la vida útil.
- + Recubrimiento INCOCUT : Espesor 2/4µm, dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,35, resistente al calor (1100°C). ➡ Permite un aumento significativo de las condiciones de corte. Alta resistencia a la oxidación.

Codigo	EAN	Ø	d2/CM	L	I	Iu	QTY	PCB
81492640300	3221912698094	3	3	61	33	33	1	1
81492640320	3221912698100	3.2	3.2	65	36	36	1	1
81492640350	3221912698117	3.5	3.5	70	39	39	1	1
81492640400	3221912698124	4	4	75	43	43	1	1
81492640420	3221912698131	4.2	4.2	75	43	43	1	1
81492640450	3221912698148	4.5	4.5	80	47	47	1	1
81492640500	3221912698155	5	5	86	52	52	1	1
81492640550	3221912698162	5.5	5.5	93	57	57	1	1
81492640600	3221912698179	6	6	93	57	57	1	1
81492640650	3221912698186	6.5	6.5	101	63	63	1	1
81492640700	3221912698193	7	7	109	69	69	1	1
81492640800	3221912698209	8	8	117	75	75	1	1
81492640850	3221912698216	8.5	8.5	117	75	75	1	1
81492640900	3221912698223	9	9	125	81	81	1	1
81492641000	3221912698230	10	10	133	87	87	1	1