

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2



- Roscado de aceros en general
- Trabajo progresivo
- Made in Spain

- Acero rápido
- Perfil escalonado
- Mango delgado

Máquinas



Aplicaciones



P1 - Aceros no aleados

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS
- Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
952102100005440	8420609250187	UNF	Nº5	44	DIN 2181	2,70	40	11	2 > 6,5	2,70	2	1
952102100006400	8420609250194	UNF	Nº6	40	DIN 2181	3,00	45	13	2 > 6,5	3,00	2	1
952102100008360	8420609250200	UNF	Nº8	36	DIN 2181	3,50	45	13	2 > 6,5	3,40	2	1
952102100010320	8420609250217	UNF	Nº10	32	DIN 2181	4,10	50	16	2 > 6,5	4,90	2	1
952102100012280	8420609250224	UNF	Nº12	28	DIN 2181	4,70	50	18	2 > 6,5	4,90	2	1
952102100140280	8420609250248	UNF	1/4"	28	DIN 2181	5,50	56	22	2 > 6,5	4,90	2	1
952102100516240	8420609250279	UNF	5/16"	24	DIN 2181	6,90	63	25	2 > 6,5	4,90	2	1
952102100380240	8420609250262	UNF	3/8"	24	DIN 2181	8,50	70	25	2 > 6,5	5,50	2	1
952102100716200	8420609250293	UNF	7/16"	20	DIN 2181	9,90	75	30	2 > 6,5	6,20	2	1
952102100120200	8420609250231	UNF	1/2"	20	DIN 2181	11,50	80	32	2 > 6,5	7,00	2	1
952102100916180	8420609250316	UNF	9/16"	18	DIN 2181	12,90	90	32	2 > 6,5	9,00	2	1

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm²

952102100580180 8420609250286	UNF	5/8"	18	DIN 2181	14,50	90	32	$\frac{2}{6.5} >$	9,00	2	1
952102100340160 8420609250255	UNF	3/4"	16	DIN 2181	17,50	105	35	$\frac{2}{6.5} >$	11,00	2	1
952102100780140 8420609250309	UNF	7/8"	14	DIN 2181	20,50	110	35	$\frac{2}{6.5} >$	14,50	2	1
952102110000120 8420609250323	UNF	1"	12	DIN 2181	23,25	110	35	$\frac{2}{6.5} >$	16,00	2	1