

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2



- Roscado de aceros en general
- Trabajo progresivo

- Acero rápido
- Perfil escalonado
- Mango delgado

## Máquinas



## Aplicaciones



P1 - Aceros no aleados

## Características



## Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø     | Paso | Norma    | Ø previo | L   | I  | l4(h)                 | I5    | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|-------|------|----------|----------|-----|----|-----------------------|-------|-----|-----|
| 953102100180280 | 8420609252716 | BSPG       | 1/8"  | 28   | DIN 5157 | 8,80     | 63  | 18 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 5,50  | 2   | 1   |
| 953102100140190 | 8420609252709 | BSPG       | 1/4"  | 19   | DIN 5157 | 11,80    | 70  | 20 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 9,00  | 2   | 1   |
| 953102100380190 | 8420609252730 | BSPG       | 3/8"  | 19   | DIN 5157 | 15,25    | 70  | 20 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 9,00  | 2   | 1   |
| 953102100120140 | 8420609252693 | BSPG       | 1/2"  | 14   | DIN 5157 | 19,00    | 80  | 22 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 12,00 | 2   | 1   |
| 953102100580140 | 8420609252747 | BSPG       | 5/8"  | 14   | DIN 5157 | 21,00    | 80  | 22 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 14,50 | 2   | 1   |
| 953102100340140 | 8420609252723 | BSPG       | 3/4"  | 14   | DIN 5157 | 24,50    | 90  | 22 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 16,00 | 2   | 1   |
| 953102100780140 | 8420609252754 | BSPG       | 7/8"  | 14   | DIN 5157 | 28,25    | 90  | 22 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 18,00 | 2   | 1   |
| 953102110000110 | 8420609252761 | BSPG       | 1"    | 11   | DIN 5157 | 30,75    | 100 | 25 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 20,00 | 2   | 1   |
| 953102110140110 | 8420609252785 | BSPG       | 1"1/4 | 11   | DIN 5157 | 39,50    | 125 | 32 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 24,00 | 2   | 1   |
| 953102110380110 | 8420609252815 | BSPG       | 1"3/8 | 11   | DIN 5157 | 42,00    | 125 | 32 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 29,00 | 2   | 1   |
| 953102110120110 | 8420609252778 | BSPG       | 1"1/2 | 11   | DIN 5157 | 45,50    | 140 | 32 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 29,00 | 2   | 1   |
| 953102120000110 | 8420609252822 | BSPG       | 2"    | 11   | DIN 5157 | 57,20    | 160 | 36 | 2 <sup>&gt;</sup> 6,5 | 35,00 | 2   | 1   |



**9531021 | Juego de 2 machos de roscar a mano HSS |  
Rosca BSP GAS | DIN 5157 | Perfil escalonado**

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2

|                              |      |                 |    |          |       |        |                 |       |   |   |
|------------------------------|------|-----------------|----|----------|-------|--------|-----------------|-------|---|---|
| 9531021101801108420609252792 | BSPG | $\frac{1}{8}$ " | 11 | DIN 5157 | 35,50 | 125 32 | $\frac{2}{6.5}$ | 22,00 | 1 | 1 |
|------------------------------|------|-----------------|----|----------|-------|--------|-----------------|-------|---|---|