

Aplicación: Agujero pasante/ciego en fundiciones



- Especial fundiciones
- Acero Pulvimetalúrgico
- Mango reforzado
- Tratamiento VAPORIZADO

## Máquinas



## Aplicacións



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Acero Pulvimetalúrgico: ➡ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Mango reforzado ➡ Fortalecimiento del macho
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø   | Paso | Norma   | Ø previo | L   | I  | I4(h) | I5   | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|-----|------|---------|----------|-----|----|-------|------|-----|-----|
| 960541100300050 | 8420609320767 | M          | 3   | 0,5  | DIN 371 | 2,50     | 56  | 10 | 2-3   | 2,70 | 1   | 1   |
| 960541100800100 | 8420609320835 | MF         | 8   | 1    | DIN 371 | 7,00     | 90  | 18 | 2-3   | 6,20 | 1   | 1   |
| 960541100350060 | 8420609320774 | M          | 3.5 | 0,6  | DIN 371 | 2,90     | 56  | 11 | 2-3   | 3,00 | 1   | 1   |
| 960541100400070 | 8420609320781 | M          | 4   | 0,7  | DIN 371 | 3,30     | 63  | 12 | 2-3   | 3,40 | 1   | 1   |
| 960541100500080 | 8420609320804 | M          | 5   | 0,8  | DIN 371 | 4,20     | 70  | 14 | 2-3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 960541100600100 | 8420609320811 | M          | 6   | 1    | DIN 371 | 5,00     | 80  | 16 | 2-3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 960541100800125 | 8420609320842 | M          | 8   | 1,25 | DIN 371 | 6,75     | 90  | 18 | 2-3   | 6,20 | 1   | 1   |
| 960541101000150 | 8420609320880 | M          | 10  | 1,5  | DIN 371 | 8,50     | 100 | 20 | 2-3   | 8,00 | 1   | 1   |