

Aplicación: Agujero pasante en aceros inoxidables.



- Especial aceros inoxidables
- Made in Spain
- Acero Pulvimetalúrgico
- Forma B
- Mango reforzado
- Tratamiento VAPORIZADO

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero Pulvimetalúrgico: ➡ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- + Mango reforzado ➡ Fortalecimiento del macho
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
960582100200040	8420609557460	M	2	0,4	DIN 371	1,60	45	8	4-4.5	2,10	1	1
960582100800100	8420609322266	MF	8	1	DIN 371	7,00	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960582100250045	8420609438042	M	2.5	0,45	DIN 371	2,00	50	9	4-4.5	2,10	1	1
960582101000100	8420609322280	MF	10	1	DIN 371	9,00	90	18	4-4.5	8,00	1	1
960582100300050	8420609322204	M	3	0,5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
960582100350060	8420609322211	M	3.5	0,6	DIN 371	2,90	56	11	4-4.5	3,00	1	1
960582100400070	8420609322228	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
960582100500080	8420609322235	M	5	0,8	DIN 371	4,20	70	14	4-4.5	4,90	1	1
960582100600100	8420609322242	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	4,90	1	1
960582100800125	8420609322273	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960582101000150	8420609322297	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	20	4-4.5	8,00	1	1