

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 700 N/mm<sup>2</sup>




■ Especial aceros y fundiciones

■ Acero rápido 5 % Cobalto

## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø     | Paso | Norma   | Ø previo | L   | I  | I4(h) | I5   | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|-------|------|---------|----------|-----|----|-------|------|-----|-----|
| 962201100006320 | 8420609340314 | UNC        | N°6   | 32   | DIN 371 | 2,85     | 56  | 11 | 2-3   | 3,00 | 1   | 1   |
| 962201100010320 | 8420609340369 | UNF        | N°10  | 32   | DIN 371 | 4,10     | 70  | 14 | 2-3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 962201100008320 | 8420609340338 | UNC        | N°8   | 32   | DIN 371 | 3,50     | 63  | 12 | 2-3   | 3,40 | 1   | 1   |
| 962201100140280 | 8420609340413 | UNF        | 1/4"  | 28   | DIN 371 | 5,50     | 80  | 16 | 2-3   | 5,50 | 1   | 1   |
| 962201100140200 | 8420609340406 | UNC        | 1/4"  | 20   | DIN 371 | 5,10     | 80  | 16 | 2-3   | 5,50 | 1   | 1   |
| 962201100380240 | 8420609340437 | UNF        | 3/8"  | 24   | DIN 371 | 8,50     | 100 | 18 | 2-3   | 7,00 | 1   | 1   |
| 962201100380160 | 8420609340420 | UNC        | 3/8"  | 16   | DIN 371 | 7,90     | 90  | 18 | 2-3   | 7,00 | 1   | 1   |
| 962201100516180 | 8420609340444 | UNC        | 5/16" | 18   | DIN 371 | 6,50     | 90  | 18 | 2-3   | 6,20 | 1   | 1   |
| 962201100004480 |               | UNF        | N°4   | 48   | DIN 371 | 2,40     | 56  | 11 | 2>3   | 2,70 | 1   | 1   |
| 962201100010240 |               | UNC        | N°10  | 24   | DIN 371 | 3,90     | 70  | 14 | 2>3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 962201100012240 |               | UNC        | N°12  | 24   | DIN 371 | 4,50     | 80  | 14 | 2>3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 962201100516240 |               | UNF        | 5/16" | 24   | DIN 371 | 6,90     | 90  | 18 | 2>3   | 6,20 | 1   | 1   |