

# 9623051 | Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Helicoidal 45° | 6H

Aplicación: Agujero ciego en aceros hasta 700 n/mm<sup>2</sup>, aceros inoxidables ferríticos y fundiciones



## ■ Especial multiaplicación

- Canal helicoidal
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento VAPORIZADO

### Máquinas



### Aplicaciones



### Características



### Propiedades y beneficios

- + Canal helicoidal: Una forma de hélice que permite la evacuación de la viruta hacia atrás ➡ Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø     | Paso | Norma   | Ø previo | L   | I  | I4(h) | I5    | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|-------|------|---------|----------|-----|----|-------|-------|-----|-----|
| 962305100516180 | 8420609343766 | UNC        | 5/16" | 18   | DIN 376 | 6,50     | 90  | 12 | 2-2.5 | 4,90  | 1   | 1   |
| 962305100716200 | 8420609343810 | UNF        | 7/16" | 20   | DIN 376 | 9,90     | 100 | 14 | 2-2.5 | 6,20  | 1   | 1   |
| 962305100380160 | 8420609343742 | UNC        | 3/8"  | 16   | DIN 376 | 7,90     | 90  | 14 | 2-2.5 | 5,50  | 1   | 1   |
| 962305100120200 | 8420609343698 | UNF        | 1/2"  | 20   | DIN 376 | 11,50    | 110 | 16 | 2-2.5 | 7,00  | 1   | 1   |
| 962305100716140 | 8420609343803 | UNC        | 7/16" | 14   | DIN 376 | 9,25     | 100 | 16 | 2-2.5 | 6,20  | 1   | 1   |
| 962305100916180 | 8420609343858 | UNF        | 9/16" | 18   | DIN 376 | 12,90    | 110 | 18 | 2-2.5 | 9,00  | 1   | 1   |
| 962305100120130 | 8420609343681 | UNC        | 1/2"  | 13   | DIN 376 | 10,50    | 110 | 16 | 2-2.5 | 7,00  | 1   | 1   |
| 962305100580180 | 8420609343797 | UNF        | 5/8"  | 18   | DIN 376 | 14,50    | 110 | 18 | 2-2.5 | 9,00  | 1   | 1   |
| 962305100916120 | 8420609343841 | UNC        | 9/16" | 12   | DIN 376 | 12,00    | 110 | 18 | 2-2.5 | 9,00  | 1   | 1   |
| 962305100340160 | 8420609343735 | UNF        | 3/4"  | 16   | DIN 376 | 17,50    | 125 | 18 | 2-2.5 | 11,00 | 1   | 1   |
| 962305100580110 | 8420609343780 | UNC        | 5/8"  | 11   | DIN 376 | 13,50    | 110 | 20 | 2-2.5 | 9,00  | 1   | 1   |



**9623051 | Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE  
VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Helicoidal  
45° | 6H**

Aplicación: Agujero ciego en aceros hasta 700 n/mm2, aceros inoxidables  
ferríticos y fundiciones

|                               |     |      |    |            |       |              |       |   |   |
|-------------------------------|-----|------|----|------------|-------|--------------|-------|---|---|
| 962305100340100 8420609343728 | UNC | 3/4" | 10 | DIN<br>376 | 16,50 | 125 25 2-2.5 | 11,00 | 1 | 1 |
| 962305100780090 8420609343827 | UNC | 7/8" | 9  | DIN<br>376 | 19,25 | 140 28 2-2.5 | 14,50 | 1 | 1 |
| 962305110000080 8420609343865 | UNC | 1"   | 8  | DIN<br>376 | 22,00 | 160 30 2-2.5 | 16,00 | 1 | 1 |