

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm²



■ Especial aceros resistentes

■ Acero rápido

Máquinas



Aplicacións



P1 - Aceros no aleados

Características



Propiedades y beneficios

+ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	l4(h)	I5	Cad	PCB
964310100116270	8420609351143	NPT	1/16"	27	TivolyNorm		56	15	2-3		1	1
964310100180270	8420609351174	NPT	1/8"	27	TivolyNorm		70	15	2-3	6,20	1	1
964310100140180	8420609351167	NPT	1/4"	18	TivolyNorm		70	21	2-3	9,00	1	1
964310100380180	8420609351198	NPT	3/8"	18	TivolyNorm		75	21	2-3	11,00	1	1
964310100120140	8420609351150	NPT	1/2"	14	TivolyNorm		80	27	2-3	14,50	1	1
964310100340140	8420609351181	NPT	3/4"	14	TivolyNorm		90	27	2-3	18,00	1	1
964310110000115	8420609351211	NPT	1"	11,5	TivolyNorm		110	33	2-3	20,00	1	1