

# 960MV21 | Macho de máquina MULTI TOP HSSE PM | Recubrimiento HC PLUS | Rosca Métrica | DIN 371/376 | Forma B | 6HX

Aplicación: Agujero pasante en aceros hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>, aceros inoxidable y aleaciones refractarias.



- Roscado alto rendimiento
- Uso polivalente
- Made in Spain
- Acero Pulvimetalúrgico
- Forma B
- Recubrimiento HC PLUS

## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Acero Pulvimetalúrgico: ➡ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- + Recubrimiento HC PLUS: ➡ Dureza superficial 3000HV, bajo coeficiente de fricción.



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø  | Paso | Norma   | Ø previo | L   | I  | I4(h) | I5   | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|----|------|---------|----------|-----|----|-------|------|-----|-----|
| 960MV2100300050 | 3221912270818 | M          | 3  | 0.5  | DIN 371 | 2,50     | 56  | 10 | 4-4.5 | 2,70 | 1   | 1   |
| 960MV2100400070 | 3221912270825 | M          | 4  | 0.7  | DIN 371 | 3,30     | 63  | 12 | 4-4.5 | 3,40 | 1   | 1   |
| 960MV2100500080 | 3221912270832 | M          | 5  | 0.8  | DIN 371 | 4,20     | 70  | 12 | 4-4.5 | 4,90 | 1   | 1   |
| 960MV2100600100 | 3221912270849 | M          | 6  | 1    | DIN 371 | 5,00     | 80  | 15 | 4-4.5 | 4,90 | 1   | 1   |
| 960MV2100800125 | 3221912270856 | M          | 8  | 1.25 | DIN 371 | 6,75     | 90  | 18 | 4-4.5 | 6,20 | 1   | 1   |
| 960MV2101000150 | 3221912270863 | M          | 10 | 1.5  | DIN 371 | 8,50     | 10  | 22 | 4-4.5 | 8,00 | 1   | 1   |
| 960MV2101200175 | 3221912270870 | M          | 12 | 1.75 | DIN 376 | 10,25    | 110 | 22 | 4-4.5 | 7,00 | 1   | 1   |
| 960MV2101400200 | 3221912270887 | M          | 14 | 2    | DIN 376 | 12,00    | 110 | 25 | 4-4.5 | 9,00 | 1   | 1   |
| 960MV2101600200 | 3221912270894 | M          | 16 | 2    | DIN 376 | 14,00    | 110 | 28 | 4-4.5 | 9,00 | 1   | 1   |