

Aplicación: Agujero pasante en aceros hasta 700 n/mm2



■ Especial aceros resistentes


■ Forma B

■ Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
162352100120130	3221912339805	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	25	4-5	1	1	
162352100120200	3221912339812	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	25	4-5	1	1	
162352100140200	3221912339829	UNC	1/4"	20	DIN 376	5,10	80	16	4-5	1	1	
162352100140280	3221912355478	UNF	1/4"	28	DIN 376	5,50	80	16	4-5	1	1	
162352100340100	3221912339836	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	32	4-5	1	1	
162352100340160	3221912339843	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125	32	4-5	1	1	
162352100380160	3221912339850	UNC	3/8"	16	DIN 376	7,90	90	18	4-5	1	1	
162352100380240	3221912339867	UNF	3/8"	24	DIN 376	8,50	100	18	4-5	1	1	
162352100516180	3221912339874	UNC	5/16"	18	DIN 376	6,50	90	18	4-5	1	1	
162352100580110	3221912339881	UNC	5/8"	11	DIN 376	13,50	110	28	4-5	1	1	
162352100580180	3221912339898	UNF	5/8"	18	DIN 376	14,50	110	25	4-5	1	1	
162352100716140	3221912339904	UNC	7/16"	14	DIN 376	9,25	100	22	4-5	1	1	
162352100716200	3221912339911	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	22	4-5	1	1	
162352100780090	3221912339928	UNC	7/8"	9	DIN 376	19,25	140	32	4-5	1	1	
162352100780140	3221912339935	UNF	7/8"	14	DIN 376	20,50	125	32	4-5	1	1	
162352100916120	3221912339942	UNC	9/16"	12	DIN 376	12,00	110	25	4-5	1	1	
162352100916180	3221912339959	UNF	9/16"	18	DIN 376	12,90	110	25	4-5	1	1	
162352110000080	3221912339966	UNC	1"	8	DIN 376	22,00	160	36	4-5	1	1	
162352110000120	3221912339973	UNF	1"	12	DIN 376	23,25	140	32	4-5	1	1	