

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables y aluminio



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**
- **Made in France**
- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento HIGHCUT**

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general
- + Recubrimiento HIGHCUT : Espesor 2/4µm, dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,2, resistente al calor (400°C). ➡ Alta tenacidad. Bajo coeficiente de fricción. Alta resistencia al desgaste. Indicado para los aceros.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
80364910200	3221910635183	2	6	48	4		1	1
80364910300	3221910635190	3	6	49	5		1	1
80364910400	3221910635206	4	6	51	7		1	1
80364910500	3221910635213	5	6	52	8		1	1
80364910600	3221910635220	6	6	52	8		1	1
80364910800	3221910635237	8	10	61	11		1	1
80364911000	3221910635244	10	10	63	13		1	1
80364911200	3221910635251	12	12	73	16		1	1
80364911400	3221910635268	14	12	73	16		1	1
80364911600	3221910635275	16	16	79	19		1	1
80364911800	3221910635282	18	16	79	19		1	1
80364912000	3221910635299	20	20	88	22		1	1