

8236211 | Fresa de acabado Metal Duro Integral - Z3 -Hélice 60° - Chaflán de protección - Recubrimiento ULTRACUT

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables y aleaciones refractarias



- Especial para metales difíciles
- Excelente acabado superficial
- Mecanizado de alta velocidad
- Máxima vida útil
- Made in France

- Metal duro integral + PVD
- Chaflán de protección
- Recubrimiento ULTRACUT

Máquinas



Aplicaciones

M	P ₃	P ₅	P ₆	S ₂	S ₃	S ₄
M- Aceros inoxidables	P3- Aceros fuertemente aleados	P5- Aceros inoxidables Ferríticos	P6- Aceros inoxidables Martensíticos	S2- Aleación base níquel	S3- Aleación base cobalto	S4- Aleación base titanio

Características



Propiedades y beneficios

- + Metal duro integral + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ➡ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- + Chaflán de protección: Chaflán para evitar aristas vivas. ➡ Refuerza los filos de corte.
- + Recubrimiento ULTRACUT : Espesor 1/3µm, dureza 3800HV, coeficiente de rozamiento 0,7, resistente al calor (900°C). ➡ Permite un aumento significativo de las condiciones de corte. Indicado para acero, hierro fundido, aleaciones de níquel y titanio.



Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
82362110300	3221910823658	3	3	39	14		1	1
82362110400	3221910823665	4	4	51	16		1	1
82362110500	3221910823672	5	5	51	16		1	1
82362110600	3221910823689	6	6	64	19		1	1
82362110800	3221910823696	8	8	64	21		1	1
82362111000	3221910823702	10	10	70	25		1	1
82362111200	3221910823719	12	12	76	25		1	1
82362111600	3221910823726	16	16	89	32		1	1
82362112000	3221910823733	20	20	102	38		1	1