

Pour les travaux de décapage, enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures.



Durée de vie supérieure

- Queue changement rapide
- Fil acier revêtu laiton
- Fil ondulé
- Forme pinceau



Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➔ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + fil acier revêtu laiton : fil revêtu laiton très résistant avec une bonne agressivité ➔ Permet un décapage, dérouillage de toutes vos surfaces. Le revêtement confère une durée de vie plus importante au produit.
- + Fil ondulé : décapage léger de vos surfaces grâce à l'ondulation de la matière. ➔ Permet un brossage léger de vos surfaces sans aucun besoin de pression.
- + Forme pinceau : géométrie de type tube pour une utilisation dans des endroits étroits. ➔ Permet un décapage facile dans des endroits difficiles d'accès, des angles.

Code	EAN	Ø	Ep. fil	Grain	Type	QTY	PCB
XT202520120	3221912072269	24	0,3		Acier laitonné	1	3
XT20252006081	3221912713889						3