

Pour les travaux de décapage, enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures.



## Durée de vie supérieure

- Queue changement rapide
- Fil acier revêtu laiton
- Fil ondulé
- Forme circulaire



### Machines



### Applications



Bois

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- ⊕ Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 → Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- ⊕ fil acier revêtu laiton : fil revêtu laiton très résistant avec une bonne agressivité → Permet un décapage, dérouillage de toutes vos surfaces. Le revêtement confère une durée de vie plus importante au produit.
- ⊕ Fil ondulé : décapage léger de vos surfaces grâce à l'ondulation de la matière. → Permet un brossage léger de vos surfaces sans aucun besoin de pression.
- ⊕ Forme circulaire : géométrie de type cercle pour une utilisation sur la tranche. → Permet un décapage facile sur les surfaces étroites

Code	EAN	Ø	Ep. fil	Grain	Type	QTY	PCB
XT202520122	3221912072283	70	0,3		Acier laitonné	1	3