

Alésoirs machine HSS-E5 à goudres droites, utilisés dans des matériaux à copeaux courts. Idéal pour trou débouchant dans les aciers, fontes et aluminium.



■ Spécial aciers résistants, inox et fontes

■ Queue cylindrique
■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications

K 1	K 2	K 3	M 1	M 2	N 3.2	N 3.3	N 3.4	P
[K1]- Fontes Malléables	[K2]- Fontes Grises	[K3]- Fontes Nodulaires et GS	[M1]- Aciers Inoxydables Austénitiques	[M2]- Aciers Inoxydables Super Austénitiques	[N3-2]- Alliage à base de Cuivre- Laiton avec Pb ≤ 1%	[N3-3]- Alliage à base de Cuivre- Laiton avec Pb > 1%	[N3-4]- Alliage à base de Cuivre- Bronze	[P]- ACIERS Ferreux copeaux longs

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I3	QTY	PCB
80401210200	3221910646769	2	2	49	31		1	1
80401210300	3221910646783	3	3	57	38		1	1
80401210400	3221910646806	4	4	75	50		1	1
80401210500	3221910646820	5	5	86	59		1	1
80401210600	3221910646844	6	6	101	71		1	1
80401210700	3221910646868	7	7	109	78		1	1
80401210800	3221910646882	8	8	117	84		1	1
80401210900	3221910646905	9	9	125	88		1	1
80401211000	3221910646929	10	10	133	97		1	1
80401211100	3221910646936	11	10	133	97		1	1
80401211200	3221910646943	12	12	151	110		1	1
80401211400	3221910646967	14	12	160	114		1	1
80401211600	3221910646981	16	12	170	120		1	1
80401211800	3221910647001	18	14	182	132		1	1
80401212000	3221910647025	20	16	195	150		1	1