

Alésoirs machine avec hélice à gauche et coupe à droite, font office de vis d'Archimède. Lubrifiant amené vers l'avant, limite les risques de rayure. Usage polyvalent.



■ Usage polyvalent

■ Queue cylindrique

■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications

K1	K2	K3	M1	M2	N1.1	N1.4.1	N3	O1	P
[K1]- Fontes Malléables	[K2]- Fontes Grisés	[K3]- Fontes Nodulaires et GS	[M1]- Aciers Inoxydables Austénitiques	[M2]- Aciers Inoxydables Super Austénitiques	[N1-1]- Alliage à base d'Aluminium- Série 1000 : Pur	[N1-4-1]- Alliage à base d'Aluminium- Série 4000 : Si < 0,5%	[N3]- Alliage à base de Cuivre	[O1]- Thermoplastiques	[P]- Aciers Ferreux copeaux longs

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I3	QTY	PCB
80401310100	3221910647612	1	1	38	15		1	1
80401310150	3221910647629	1,5	1,5	43	26		1	1
80401310200	3221910647636	2	2	49	31		1	1
80401310250	3221910647643	2,5	2,5	57	38		1	1
80401310300	3221910647650	3	3	57	38		1	1
80401310400	3221910647674	4	4	75	50		1	1
80401310500	3221910647698	5	5	86	59		1	1
80401310550	3221910647704	5,5	5,6	93	65		1	1
80401310600	3221910647711	6	5,6	101	71		1	1
80401310650	3221910647728	6,5	6,3	101	71		1	1
80401310700	3221910647735	7	7,1	109	78		1	1
80401310800	3221910647759	8	8	117	84		1	1
80401310900	3221910647773	9	9	125	88		1	1
80401310950	3221910647780	9,5	10	125	88		1	1
80401311000	3221910647797	10	10	133	97		1	1
80401311100	3221910647803	11	10	133	97		1	1
80401311200	3221910647810	12	10	151	110		1	1
80401311300	3221910647827	13	10	151	110		1	1
80401311400	3221910647834	14	12,5	160	114		1	1
80401311500	3221910647841	15	12,5	162	115		1	1
80401311600	3221910647858	16	12,5	170	120		1	1
80401311700	3221910647865	17	14	175	123		1	1

Alésoirs machine avec hélice à gauche et coupe à droite, font office de vis d'Archimède. Lubrifiant amené vers l'avant, limite les risques de rayure. Usage polyvalent.

80401311800	3221910647872	18	14	182	132	1	1
80401311900	3221910647889	19	16	159	140	1	1
80401312000	3221910647896	20	16	195	150	1	1