

1T50232 | Lame de scie sauteuse -Laser cut -Pour bois mélaminé -Attache T TECHNIC (Blister)

Cette lame ajourée LASERCUT est spécialement conçue pour des travaux dans les matériaux tendres sans déformation de la lame.



- Affûtée, dépouillée
- Denture pointue
- Laser cut
- Denture acier carbone



Machines



Applications



Parquet



Etagères



Plan de travail

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtée, dépouillée : chaque dent est perpendiculaire à l'axe de coupe, alignée et travaille sur toute la largeur. Les flancs sont dépouillés et le dos aminci. ➡ Permet une coupe rapide et rectiligne. La réduction de la surface de contact de la lame avec la matière permet une coupe fine et propre.
- + Denture pointue : désigne des dents positionnées à l'horizontale du corps de la lame. ➡ Permet une qualité de coupe propre et sans éclats sur les deux faces. Pour un résultat optimal, enlever la fonction pendulaire de la machine.
- + Laser cut : découpe au laser de rectangles sur toute la longueur de la lame. ➡ Permet une découpe nette, précise et droite grâce à une surface de friction moindre. Evacuation facile des copeaux, pour une plus grande rapidité de coupe.
- + Lame en acier carbone HCS : acier à haute teneur en carbone idéal pour la découpe dans le bois tendre et les matériaux de menuiserie non abrasifs. ➡ Permet une plus grande durée de vie grâce à la flexibilité de la lame.



Code	EAN	Epaisseur	Type	Coupe	L	I	Pas	QTY	PCB
XT505526004	3221912082855	60	Droite	Finition	100	75	2	2	1