

XT50124 | Lame de scie circulaire -Finition - Pour Bois dur, stratifié, parquet -Pour scie radiale ESSENTIAL (Etui carton)

Parfaitement adaptée au sciage précis et soigneux, demandant un état de surface de coupe parfait et sans éclats.




- Denture alternée (ATB)
- Denture ATB
- Fentes de dilatation
- Talon anti-recul



Machines



Applications



Bois dur

Bois stratifié

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Denture alternée (ATB) :Denture biseautée sur leur face supérieure, alternativement à droite et à gauche. ➡ Idéal pour des coupes longitudinales et transversales. Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, agglomérés...
- + Denture ATB à angle d'attaque positif. Denture inclinée vers l'avant. ➡ Permet un travail plus agressif.
- + Fentes de dilatation : elles sont réparties sur les bords extérieurs du disque. ➡ Permettent au métal de se dilater lorsqu'il chauffe sous l'effet du frottement, évitant ainsi la déformation de la lame.
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.

Produits associés



Guide de sciage



Code	EAN	d1 lame	d2 Al.	Z	Bague	E1	E2	Tr/Min. MAX	QTY	PCB
XT50514004474	3128820044749	210	30	80		1.7	2.65	6500	1	1
XT50514004478	3221912006455	216	30	80		1.7	2.65	6500	1	1
XT50514004475	3128820044756	250	30	80		2	3	5500	1	1
XT50514004476	3128820044763	254	30	80		2	3	5500	1	1
XT50514004477	3128820044770	300	30	96		2.2	3.2	4500	1	1
XT50514004479	3221912006462	305	30	96		2.2	3.2	4500	1	1