

Fraise avec 2 tranchants carbure micro-grain de qualité industrielle. Outil en acier spécial résistant à l'abrasion. Fabrication pour travaux exigeants.



- A feullurer + guide
- Lames HM affûtées diamant
- Queue Ø8 mm
- Guide à roulement



#### Machines



#### Applications



Plastique Bois

#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + A feullurer + guide : Forme de fraise à feullurer avec guide à roulement ➡ Permet de réaliser une feullure (angle concave 90°) sur les champs du bois.
- + Lames HM affûtées diamant : lames carbure de tungstène micro-grain affûtées à la meule diamant. ➡ Permet un travail facile et précis dans les bois durs ou tendres, mélaminés, stratifiés et les plastiques. Offre une finition nette et une coupe agréable.
- + Attachement Ø8 mm : queue cylindrique rectifiée de diamètre 8 mm, standard, sans méplat. ➡ S'adapte aux défonceuses avec porte-outils de 8 mm.
- + Guide à roulement : roulement à billes de guidage en bout de fraise. ➡ Pour un guidage aisé et une coupe précise sur le champ du bois. Roulement à billes interchangeable.

| Code          | EAN           | Ø    | L  | Lu   | R | Z | d2 |
|---------------|---------------|------|----|------|---|---|----|
| XT60642067807 | 3128820678074 | 31.8 | 55 | 12.7 | 2 | 8 |    |