

Aplicación: aceros, aceros inoxidables, aluminio y composites



- Especial aceros y aluminios
- Gran eliminación de virutas.
- Mecanizado de alta velocidad
- Máxima vida útil
- Made in France
- Con destalodado
- Metal duro integral + PVD
- Recubrimiento ULTRACUT

## Máquinas



## Aplicaciones




## Características



## Propiedades y beneficios

- ⊕ Metal duro integral + PVD : Cuerpo de la herramienta de carburo de tungsteno macizo (HM) con recubrimiento de PVD. ↗ Permite una mejor evacuación de las virutas. Prolonga la vida de la herramienta y optimiza las condiciones de corte.
- ⊕ Recubrimiento ULTRACUT : Espesor 1/3µm, dureza 3800HV, coeficiente de rozamiento 0,7, resistente al calor (900°C). ↗ Permite un aumento significativo de las condiciones de corte. Indicado para acero, hierro fundido, aleaciones de níquel y titanio.



Código	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
82362810300	3221910824020	3	6	80	3	1	1	
82362810400	3221910824037	4	8	90	4	1	1	
82362810500	3221910824044	5	8	100	5	1	1	
82362810600	3221910824051	6	10	100	6	1	1	
82362810800	3221910824068	8	12	100	8	1	1	
82362811000	3221910824075	10	14	125	10	1	1	
82362811200	3221910824082	12	16	140	12	1	1	