

1152322 | Punta de atornillar -Torsión diamante IMPACTO -Para tornillo Pozidriv TECHNIC (Blíster)

La punta Torsión diamante para el atornillado exigente. Resiste en el atornillador de impacto. Recubrimiento TIN que previene el desgaste prematuro. Efecto torsión.



- Herramienta antirrotura
- Revestimiento antideslizante
- Máxima vida útil

- mango hexagonal 6,35 mm
- Con anilla de color
- Diamante antideslizante
- Máquinas de impacto
- Torsión antirrotura



Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Con anilla de color diferente en función de las huellas ➡ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- + Diamante antideslizante: puntas con un recubrimiento de micropartículas de diamante. Reduce las fuerzas de rechazo y disminuye la fuerza de compresión. ➡ Evita el deslizamiento fuera del tornillo. Permite un trabajo seguro, rápido y económico especialmente en materiales blandos o caros.
- + Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en máquinas de impacto de alta potencia. ➡ Resiste elevados pares de apriete y acaba con los tornillos y pernos atascados.
- + Torsión antirrotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ➡ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.

Estuches



22 piezas -21 puntas
torsión diamantadas
+ 1 portapuntas
magnético de
cambio rápido



La punta Torsión diamante para el atornillado exigente. Resiste en el atornillador de impacto. Recubrimiento TIN que previene el desgaste prematuro. Efecto torsión.

Codigo	EAN	N°	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11523220001	3221910867904	N1-2-3	2,5-3/3,5-5/5,5-7	25		3	1
11523220100	3221910867911	N1	2,5-3	25		1	1
11523220200	3221910867928	N2	3,5-5	25		1	1
11523220300	3221910867935	N3	5,5-7	25		1	1