

1152332 | Punta de atornillar -Torsión diamante IMPACTO -Para tornillo Phillips TECHNIC (Blíster)

La punta Torsión diamante para el atornillado exigente. Resiste en el destornillador de impacto. Revestimiento diamantado para mejorar el corte en el tornillo y revestimiento de TIN que previene el desgaste prematuro. Efecto torsión.



- Herramienta antirrotura
- Revestimiento antideslizante
- Máxima vida útil
- mango hexagonal 6,35 mm
- Con anilla de color
- Diamante antideslizante
- Máquinas de impacto
- Torsión antirrotura



Máquinas









Características





















Propiedades y beneficios

- → mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales.
 Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Con anilla de color diferente en función de las huellas ❖ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- → Diamante antideslizante: puntas con un recubrimiento de micropartículas de diamante. Reduce las fuerzas de rechazo y disminuye la fuerza de compresión. Evita el deslizamiento fuera del tornillo. Permite un trabajo seguro, rápido y económico especialmente en materiales blandos o caros.
- → Shock Series Impact: geometría y material específicamente diseñado para su uso en máquinas de impacto de alta potencia. Sesiste elevados pares de apriete y acaba con los tornillos y pernos atascados.
- → Torsión antirrotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ♀ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.

Estuches



22 piezas -21 puntas torsión diamantadas + 1 portapuntas magnético de cambio rápido





1152332 | Punta de atornillar -Torsión diamante IMPACTO -Para tornillo Phillips TECHNIC (Blíster)

La punta Torsión diamante para el atornillado exigente. Resiste en el destornillador de impacto. Revestimiento diamantado para mejorar el corte en el tornillo y revestimiento de TIN que previene el desgaste prematuro. Efecto

Codigo	EAN	N°	Ø tornillo		maxi Nmm	Cad	PCB
11523320001	3221910867973	N1-2-3	2,5-3/3,5-5/5,5-7	25		3	1
11523320100	3221910867980	N1	2,5-3	25		1	1
11523320200	3221910867997	N2	3,5-5	25		1	1
11523320300	3221910868000	N3	5,5-7	25		1	1