

# 1152226 | Punta de atornillar -Torsión TiN -Para tornillo Pozidriv ESSENTIAL (Caja colgante)

La punta Torsión TiN para el atornillado intensivo. Recubrimiento TiN que evita el desgaste prematuro. Efecto torsión.



- Herramienta antirrotura
- Máxima vida útil
- Trabajo intensivo y repetitivo
- mango hexagonal 6,35 mm
- Con anilla de color
- Recubrimiento TiN
- Torsión antirrotura



## Máquinas



## Características



## Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Con anilla de color diferente en función de las huellas ➡ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- + Recubrimiento TiN: superficie tratada con nitruro de titanio para mejorar la resistencia al desgaste. ➡ Proporciona una mayor vida útil de la punta de atornillado y protección contra la corrosión.
- + Torsión antirrotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ➡ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.



| Codigo      | EAN           | Nº | Ø tornillo | l  | maxi Nmm | Cad | PCB |
|-------------|---------------|----|------------|----|----------|-----|-----|
| 11522260200 | 3221910896331 | N2 | 3,5-5      | 25 |          | 10  | 3   |