


La punta Torsión TiN para el atornillado intensivo. Recubrimiento TiN que evita el desgaste prematuro. Efecto torsión.



- **Herramienta antirrotura**
- **Máxima vida útil**
- **Trabajo intensivo y repetitivo**

- mango hexagonal 6,35 mm
- Con anilla de color
- Recubrimiento TiN
- Torsión antirrotura



Máquinas



Características




Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Con anilla de color diferente en función de las huellas ➡ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- + Recubrimiento TiN: superficie tratada con nitruro de titanio para mejorar la resistencia al desgaste. ➡ Proporciona una mayor vida útil de la punta de atornillado y protección contra la corrosión.
- + Torsión antirrotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ➡ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.

Estuches



48 piezas -47 puntas torsión con recubrimiento TiN con anilla + 1 portapuntas magnético
7 piezas - 6 puntas torsión con recubrimiento TiN PH con anilla + 1 portapuntas magnético
22 piezas -21 puntas torsión con recubrimiento TiN + 1 portapuntas magnético de cambio rápido
35 piezas -34 puntas torsión con recubrimiento TiN + 1 portapuntas magnético de cambio rápido



Codigo	EAN	Nº	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11522320001	3221910867591	N1-2-3	2,5-3/3,5-5/5,5-7	25		3	1
11522320100	3221910867607	N1	2,5-3	25		1	3



1152232 | Punta de atornillar -Torsión TiN -Para tornillo Phillips ESSENTIAL (Blíster)

La punta Torsión TiN para el atornillado intensivo. Revestimiento TiN que evita el desgaste prematuro. Efecto torsión.

11522320200	3221910867614	N2	3,5-5	25	1	3
11522320300	3221910867621	N3	5,5-7	25	1	3