

La punta con efecto torsión para evitar la rotura anticipada y el desgaste prematuro. Amortigua los pares de apriete al final del atornillado.



■ Herramienta antirotura

- mango hexagonal 6,35 mm
- Con anilla de color
- Torsión antirotura



Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + mango hexagonal 6,35 mm / Norma DIN 3126 C 6,3: característica geométrica que respeta las normas dimensionales. ➡ Permite una perfecta sujeción con los portapuntas.
- + Con anilla de color diferente en función de las huellas ➡ Para una identificación fácil y rápida de los tipos de huellas. Cada huella tiene su propio código de color.
- + Torsión antirotura: geometría central reducida y tratamiento térmico especial que absorbe los picos de fuerza de atornillado y las variaciones extremas de par. ➡ Evita la rotura y el desgaste prematuros de la punta y mejora la vida útil.

Estuches



17 piezas - 16 puntas con anilla torsión + 1 portapuntas magnético de cambio rápido

22 piezas - 21 puntas torsión + 1 portapuntas magnético de cambio rápido

35 piezas - 34 puntas torsión + 1 portapuntas magnético de cambio rápido

34 piezas - 19 puntas torsión + 7 llaves de vaso + 1 adaptador de vaso + 1 mango de atornillado



Codigo	EAN	Nº	Ø tornillo	l	maxi Nmm	Cad	PCB
11520120001	3221912107824	4,5-5,5-6,5	2-2,5/2,9-3,5/5	25		3	1