

Para los trabajos de decapado, eliminación de pintura y el pulido



- mango de cambio rápido
- Alambre de acero
- Alambre ondulado
- Forma de copa

Máquinas



Aplicacións



Madera

Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➡ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.
- + Alambre de acero: alambre muy resistente al desgaste y a la tracción ➡ Permite efectuar un decapado, eliminar el óxido y desbarbar todas sus superficies.
- + Alambre ondulado: ligero decapado de sus superficies gracias a la ondulación del material. ➡ Permite efectuar un ligero cepillado de sus superficies sin necesidad de ejercer presión.
- + Forma de copa: geometría de tipo redondo para un uso en plano. ➡ Permite un decapado fácil en superficies planas y anchas.

Codigo	EAN	Ø	Espesor del filo	grano	Especificidad	Cad	PCB
XT20252006059	3128820060596	50	0,25		Acero corrugado	1	3
XT20252006061	3128820060619	75	0,25		Acero corrugado	1	3