

# 1T50362 | Hoja de sierra de calar -Para parqué -Enganche en T TECHNIC (Blíster)

El bimetal, la combinación perfecta de flexibilidad (acero HCS) y durabilidad (dientes HSS soldados). Sometido a tratamiento térmico. Adecuado para trabajos en madera y metal.



# TIVOLY \$ > PARQUET • Laminated floor

- Afilados y amolados
- Dientes de acero rápido



### Máquinas

#### **Aplicacións**





# Características







# Propiedades y beneficios

- ♣ Afilados y amolados: cada diente está perpendicular al eje de corte, alineado y trabaja en todo el ancho. Permite un corte rápido y recto. La hoja no entra en contacto con el material y permite un corte fino y limpio.
- ♣ Acero bimetal: combinación de dientes progresivos de acero templado de corte rápido (acero rápido HSS) y cuerpo de acero de alto contenido en carbono (HCS). Muy flexible, se utiliza cuando existe riesgo de rotura del mango. Alta resistencia al desgaste y mayor vida útil



Codigo	EAN	Espesor de corte	Tipo de corte	Calidad	L		Paso	Cad	<b>PCB</b>
XT505520009	3221910898526	3-30	Corte recto	Refinamiento	100	75	2	2	1
XT505520010	3221910898533	1.5-15	Corte curvo	Refinamiento	100	75	2	2	3