

XT51082 | Para madera, MDF, madera con clavos y metal -Enganche universal doble TECHNIC (Funda cartón)

Corta madera blanda, madera de construcción, MDF, madera con clavos clavados, chapa metálica y tubos metálicos. El dentado en el extremo de la hoja permite realizar cortes por inmersión en la madera.



- **Máxima vida útil**
- **Enganche universal X2**
- **Fresado y ondulado**
- **Diente de HSS 8% cobalto**



Máquinas



Aplicaciones



Madera dura



Chapa metal



Madera con clavos

Características



Propiedades y beneficios

- + Enganche universal doble: permite introducir las hojas en un sentido u otro en la máquina. ➡ Permite utilizar cualquiera de los dos lados del filo de corte sin cambiar la hoja. También permite cortar hacia arriba o hacia abajo.
- + Fresado y ondulado: la ondulación fresada mantiene una superficie de contacto entre la hoja y el material. ➡ Evita las sacudidas y permite cortes muy limpios en madera contrachapada, aluminio, metales no ferrosos y materiales plásticos.
- + Bimetal cobalto 8 %: combinación de dientes de acero templado de corte rápido enriquecido con cobalto (HSS Co) y cuerpo de HCS. ➡ Hojas de alta resistencia, polivalencia y durabilidad. Ideal para trabajos intensivos y en los materiales más resistentes.



Codigo	EAN	Espesor de corte	Tipo de corte	Calidad	L	I	Paso	Cad	PCB
XT505820110 3221912213822			Corte recto	Refinamiento Corte rapido	150	130	2.5 (back 1.8)	2	1